



LCT750F/BLACK

Pultová chladicí vitrína rovné sklo

Vlastnosti produktu

- nerezová ocel
- dvojité sklo
- zadní prosklené posuvné dveře
- nastavitelné nožky
- rovné přední sklo
- vnitřní LED osvětlení
- ventilované chlazení

Pultová chladicí vitrína, přední rovné sklo (náhrada za N

Chladicí obslužná vitrína TEFCOLD LCT 750 F je ideálním pomocníkem pro vystavení cukrářských a lahůdkářských výrobků. Díky ventilovanému chlazení je zajištěna rovnoměrná distribuce chlazení napříč celou vitrínou a můžete se spolehnout, že na všech policích bude stejná teplota.

Pultové chladicí vitríny umí efektivně oživit jakýkoliv prostor. Vitrína TEFCOLD LCT 750 F se díky svým malým rozměrům a nenáročnému chodu skvěle hodí např. do cukrárny, kavárny, bistra, ale najde si své využití také v jídelnách, na hotelových recepcích či na čerpacích stanicích.

Parametry a obsah		
Výstavní plocha	m ²	0.72
Teplotní rozsah	°C	+2 až +8
Klimatická třída		3
Hrubá / čistá váha	kg	89 / 65
Čistý Objem	l	120
Hrubý objem	l	67
Hrubý / čistý objem	l	120 / 67
Design a materiál		
Počet a typ dveří	2 posuvné prosklené dveře	
Tvrzené sklo		Ano
Počet dveří		2
Počet polic	ks	2
Počet a typ polic	2 drátěné police chromové + základna	
Nožky / nohy		4 nastavitelné nožky
Exteriér	Nerezová ocel / Sklo	
Interiér	Nerezová ocel / Sklo	
Vnitřní osvětlení		LED
Chlazení a funkce		
Typ ovládání		Elektronické
Typ chlazení		Ventilované
Typ odtávání		Automatické
Typ chladiva		R290
Množství chladiva	g	45
Termometr		Ano
Výkon a spotřeba		
Energetická třída		C
Denní spotřeba	kWh/24h	4.39
Roční spotřeba	kWh/rok	1603
EEl	%	23
Příkon	W	242
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	48
Rozměry		
Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	640 x 450 x 400
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	700 x 560 x 670
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	784 x 641 x 790 mm
Přepravní kontejner 40 stop	ks	153



Vystavení potravin



Posuvné dveře