



CRU5175N w/o Panel

Monoblock-Tiefkühlaggregat (5,1-7,5 m³)

Produkteigenschaften

- Monoblock-Tiefkühlaggregat
- Automatische Kondensatverdunstung
- Umgebungstemperatur bis +43 °C und 65 % Luftfeuchtigkeit
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Kabinett aus Edelstahl

Monoblock-Tiefkühlaggregat für Temperaturen von -10

Monoblock-Tiefkühlaggregat für Tiefkühlzellen mit einem Volumen von 5,1-7,5 m³.

Bei der Installation des Monoblocks muss ein Mindestabstand von 30 cm zwischen dem Kondensatorlüfter (oder dem Wärmeauslass) und der Decke eingehalten werden. Eine ausreichende Belüftung am Installationsort wird empfohlen.

Abmessungen und Fassungsvermögen

Brutto-/Nettogewicht	kg	105 / 95
Kühlleistung Kühlraumgeräte	m³	5,1 - 7,5
Temperaturbereich	°C	-20 bis -10

Design und Material

Außenfinish	SS 430
-------------	--------

Kühlung und Funktionen

Art der Steuerung	Elektronisch
Art der Abtauung	Automatisch, Heißgas
Kältemittel	R290
Kältemittelfüllmenge	g150
Thermometer	ja

Energie und Verbrauch

Energieverbrauch	kWh/24h	27.02
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	9864
Leistungsaufnahme	W	2190
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50

Abmessungen

Außenmaße (BxTxH)	mm	600 x 996 x 870
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	700 x 1110 x 1170
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	68



Monoblock hinten – kein Wandelement angebracht



Digitale Steuerung