



Galaxy+ GP10FGD Black

Multideck-kyl för stormarknader

Produktfunktioner

- EU-energiklass B
- Flerkoppling möjlig – skapa en oavbruten kontinuerlig linje
- Glasdörrar utan ram för utmärkt produktexponering
- Ställbara hyllor med lutfunktion
- Kraftiga hyllor med förstärkningsstång
- Skylthållare och frontlist i akryl som standard
- Självstängande dörrar
- Solida 40 mm ändväggar med speglad interiör
- Invändig lodrät LED-lampa
- Stötupptagare i rostfritt stål
- Multiplexsats som tillbehör

Energieffektiv multideck-kyl med dörrar

Med denna multideck-kyl med hela glasdörrar får du en snygg design tillsammans med ett energieffektivt kylsystem. Genom de ramlösa glasdörrarna syns produkterna inuti kylan utmärkt. Det finns vertikala LED-ljus längs insidan av varje vägg – tillsammans med den horisontala LED-belysningen högst upp ger detta utmärkt belysning som framhäver innehållet. Skåpet är försett med fem hyllor (plus bas) för utmärkt förvarings- och visningsyta. Hyllorna kan lutas för optimal produktvisning. Flerkopplingssatser finns som tillbehör så att du kan skapa oavbrutna rader i butiken. Tack vare ett noggrant utformat kylsystem och det optimala luftflödet genom kylan har detta skåp en enastående låg energiförbrukning och en imponerande EU-energiklassificering.

Mått och innehåll

Sammanlagd visningsyta	m ²	1.44
Temperaturintervall	°C	-1 till +5
Klimatklass		3
Brutto- / nettovikt	kg	277 / 264
Brutto-/nettovolym	l	1083 / 472

Design och material

Dörrnummer & dörrtyp	2 glasdörrar med gångjärn	
Härdat glas		Ja
Vändbar dörr		Nej
Hyllnummer & hylltyp		5 justerbar
Hyllfärg		Svart
Hyllmått		938x400mm
Maxlast på hyllorna	kg/m ²	160
Fötter / ben		4 ställbara fötter
Utvändig finish		Svart RAL9005
Invändig finish		Svart RAL9005
Interiörlampa		LED
Lås		Nej

Kylning och funktioner

Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Ventilerad
Typ av avfrostning		Automatisk
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	110
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiklassificering		B
Max Ambient		25°C at 60% RH
Energiförbrukning	kWh/24tim	3.25
Årlig energiförbrukning	kWh/år	1186
Effekt		
Ineffekt	W	580
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	55

Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	938 x 544 x 1562
Externa mått (BxDxH)	mm	1018 x 740 x 2040
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	1100 x 770 x 2320
40 fot containerlast	delar	30



Dörrar i fullhöjd



Glasdörrar utan ram