




CR 120x270x220

Kølerumspaneler 80 mm

Produktegenskaber

- Kun paneler - uden køleenhed
- Samles vha. nemt låsesystem
- 80 mm isolering i panelerne
- Mange tilpasningsmuligheder
- Nem adgang til produkter
- Lette at samle
- Skridsikkert gulv i SS304 rustfrit stål
- Hylder kan tilkøbes
- Rampe kan tilkøbes for at sikre let adgang

Kølerumspaneler med 80 mm isolering

TEFCOLDs kølerumspaneler er nemme at samle vha. et simpelt låsesystem i panelerne. Modul-panelerne kan samles i forskellige konstellationer, hvilket gør, at du kan flytte døren og skræddersy rummet, så det passer til den plads, du har til rådighed. Kølerum bruges ofte i restauranter, delikatesser, caféer og i baglokalerne til diverse butikker og supermarkeder osv. Kølerum tilbyder en fantastisk måde at skabe optimal og effektiv køleplads til en meget overkommelig pris.

Vores serie af kølerumspaneler er udstyret med effektivt polyuretanisolering. Hvis du kombinerer rummet med en af vores energivenlige monoblock køleenheder, får du en høj ydeevne med et lavt energiforbrug.

I forhold til tilbehør, har du mulighed for at tilkøbe en rampe, der giver let adgang til kølerummet med et rullebord eller en bakkevogn (kølerummet er ikke egnet til palleøftere). Vi tilbyder også reoler for at optimere pladsen bedst muligt. Det er også muligt at købe kølerumsmodeller med en bredere dør (se WD modellerne). Panelerne er ikke velegnet til udendørsbrug.

Mål og indhold

Brutto-/ Nettovægt	kg	235 / 215
Intern volumen	m ³	5.39
Vægttykkelse	mm	80

Design og materialer

Eksteriør		Hvid
Interiør		Hvid
Maks gulvbelastning	kg/m²	1500
Antal døre		1
Dørantal & type	1 hængsl. skummet dør	
Vendbar dør		Ja
Lås		Ja

Køling og funktioner

	44039
--	-------

Strøm og forbrug

	44039
--	-------

Dimensioner

Udvendige mål (BxDxH)	mm	1200 x 2700 x 2200
Indvendige mål (BxDxH)	mm	1040 x 2540 x 2040
Pakke mål (BxDxH)	mm	2500 x 1300 x 1200
40' container kapacitet	stk	8



Solidt håndtag



Låsesystem