



BLCA14X1

Šokový schladzovač / zmrazovač

Vlastnosti produktu

- ovládač s dotykovou obrazovkou
- programovateľný termostat
- export dát v súlade s HACCP
- nahrávanie alebo sťahovanie údajov cez USB
- koľajnice na gastronádoby gn 1/1 a euronorm 600 x 400
- nehrdzavejúca oceľ
- vpichová sonda súčasťou
- samostatváračie dvere, možno zmeniť otváranie
- nastaviteľné nohy
- (chladenie +70 °C až +3 °C) 55 kg za 90 min
- (mrazenie +70 °C až -18 °C) 38 kg za 240 min
- napätie / Frekvencia: 380-400/50 V/Hz

Šokový schladzovač/zmrazovač s ovládačom s dotykovo

Šokové schladzovače / zmrazovače slúžia výborne pre zefektívnenie výrobného procesu stravovacích prevádzok, kedy je vyrobené jedlá možné šokovo schlaďiť alebo zmraziť, a uchovať ich tak pre neskorší výdaj. Šokové schladzovanie prebieha podľa vopred stanovenej krivky vychladzovania, aby pri procese bol maximálne potlačený výskyt a množenie mikroorganizmov. Zariadenie sa dodáva s prednastavenými špeciálnymi cyklami pre ryby, stužovanie zmrzlín, sušenie a aj pre rozmrazovanie. Cez port USB je možné nahráť vlastnú receptúru, prípadne si stiahnuť údaje na účely HACCP.

BLCA-X sa dodáva s novým jednoducho použiteľným ovládačom s dotykovou obrazovkou. Tu si môžete vybrať jeden z prednastavených programov alebo si môžete vytvoriť a uložiť vlastné programy.

BLCA-X je vhodný pre gastronádoby 1/1 a nádoby euronorm (nie sú súčasťou dodávky).

Parametre a obsah

Kapacita schladenia	kg	55
Kapacita zmrazenia	kg	38
Kapacita GN	ks	14
Teplotný rozsah	°C	-30 až +70
Klimatická trieda		5

Hrubá / čistá váha	kg	226 / 210
Hrubý / čistý objem	l	494 / 264

Dizajn a materiál

Počet a typ dverí	1 krídlové samostatváračie plné dvere	
Zmena otvárania dverí	Áno	
Nožičky / nohy	4 nastaviteľné nohy	
Exteriér	Nerezová oceľ SS304	
Interiér	Nerezová oceľ SS304	
Vnútorne osvetlenie	Nie	
Zámek	Nie	

Chladenie a funkcie

Typ ovládania	Programovateľný dotykový displej	
Typ chladenia	Šokové	
Typ odmrazovania	Automatické, horúcimi parami	
Typ chladiva	R290	
Množstvo chladiva	g	150

Výkon a spotreba


Príkon	W	2000
Napätie / Frekvencia	V/Hz	380-400/50
Hlučnosť	dB(A)	60

Rozmery

Vnútorne rozmery (ŠxHxV)	mm	660 x 640 x 1170
Vonkajšie rozmery (ŠxHxV)	mm	800 x 815 x 2110
Rozmery balenia (ŠxHxV)	mm	830 x 845 x 2125
Prepravný kontajner 40 stop	ks	26



Vpichová sonda súčasťou



ovládač s dotykovou obrazovkou