



IDC152-W1

Vrieskast consumptie-ijs

Producteigenschappen

- Uitstekende mogelijkheden voor branding
- Gebogen schuifdeksels met slot
- LED-binnenverlichting met schakelaar
- Inclusief een volledige set manden
- Statische koeling
- Zwenkwielen, 2 vergrendelbaar

Elegante diepvrieskist met gebogen glazen schuifdeksel

De IDC-serie is een compacte serie displayvrieskasten met een elegant design. Ze hebben ronde hoeken, afgeronde zijkanten en gebogen glazen schuifdeksels.

Ze zijn stabiel en robuust, maar hebben wel wieltjes voor een gemakkelijke verplaatsbaarheid in de winkel.

De vele maten maken het model zeer geschikt voor kleine winkels en broodjeszaken met beperkte ruimte, maar ook voor grotere winkels, tankstations, supermarkten enz. Alle modellen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden voorzien van eigen bedrukking voor een betere presentatie van de inhoud van de vrieskist.

De IDC-serie heeft een lagere voorzijde dan achterzijde en gebogen glazen schuifdeksels. Dit zorgt voor een betere visuele weergave en presentatie van de inhoud. De vriezer is ideaal voor het tonen van bevroren voedingswaren zoals ijs en ijslolly's. De temperatuur kan worden ingesteld rond de -14°C voor ijs en -21°C voor overige bevroren voedingswaren.

Maten en inhoud

Bruto/netto gewicht	kg	53 / 46
Netto volume	l	110
Bruto volume	l	152
Bruto/netto volume	l	152 / 110
Temperatuurbereik	°C	-30 tot -10
Klimaatklasse		7

Ontwerp en materiaal

Buitenafwerking		Wit RAL9016
Binnenafwerking		Wit RAL9016
Number of lids		2
Dekselnummer en -type		2 schuifdeksels van gehard glas
Aantal manden	st	3
Mand aantal & type		3 Draadmand
Max. aantal manden	st	3
Zwenkwielen		4 castors, 2 met rem
Slot		Ja
Veiligheidsglas		Ja
Binnenverlichting		LED

Koelen en functies

Type regelaar		Mechanisch
Type koeling		Statisch
Type ontdooing		Handmatig
Koelmiddel		R600a
Koelmiddelinhoud	g	70
Thermometer		Ja

Stroom en verbruik

Energieklasse		D
Max Ambient		+35°C, 75% RH
Energieverbruik	kWh/24h	1.48
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	540.2
EEL	%	47.9
Input vermogen	W	190
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	55

Afmetingen

Externe maat (BxDxH)	mm	584 x 694 x 914
Interne maat (BxDxH)	mm	440 x 550 x 629
Verpakte maat (BxDxH)	mm	772 x 662 x 1022
40 ft containerlading	st	108



Ledverlichting



Stevige greep