


COOL PRODUCTS WORLDWIDE



CR	27	0x27	0x220
	/		UNLLU

Panneaux de chambre froide 80 mm

## Caractéristiques du produit

- Panneaux seuls sans groupe de réfrigération
- Système d'assemblage par emboîtement
- Isolation par panneaux de 80 mm
- Nombreuses options de personnalisation
- Accès facile aux produits
- · Montage facile
- Sol antidérapant en inox SS304
- Étagères disponibles en accessoire
- Rampe disponible en accessoire pour faciliter les accès

## Panneaux de chambre froide avec 80 mm d'isolation

Les panneaux de chambre froide TEFCOLD sont faciles et rapides à assembler grâce à un système d'emboîtement. Les panneaux modulaires interchangeables permettent une grande souplesse dans le positionnement de la porte afin d'adapter la chambre froide à votre espace. Les chambres froides représentent une solution efficace et abordable pour la conservation de grandes quantités au froid. Elles sont souvent utilisées dans les restaurants, chez les traiteurs, dans les cafés, et dans les réserves des magasins et supermarchés. Notre gamme de panneaux de chambre froide contient une isolation efficace en polyuréthane. Associez ces panneaux à l'un de nos groupes de réfrigération monoblocs pour bénéficier d'excellentes performances de réfrigération et d'une faible consommation d'énergie. En matière d'accessoires, une rampe est disponible en option pour faciliter l'accès de petits chariots et de chariots de boulangerie (la chambre froide ne peut pas accueillir les transpalettes). Nous proposons également des kits de rayonnage pour optimiser l'espace de stockage. Nous proposons également des panneaux de chambre froide à porte large (voir les modèles WD). Les panneaux ne conviennent pas à une utilisation en extérieur.

Mesures et contenu				
Volume interne	m³	13.16		
Épaisseur des parois	mm	80		
Densité d'isolation	kg/m³	42		
Poids brut / net	kg	602 / 582		
Volume brut / net	1			
Design et matériaux				
Nombre et type de porte		1 porte pleine à charnières		
Charge max. au sol	kg/m²	1500		
Finition extérieure		Blanc		
Finition intérieure		Blanc		
Serrure		Oui		
Froid et fonctions				
		44093		
Puissance et consommation				
Consommation d'énergie	kWh/24h	0		
Consommation électrique par an	kWh/an	0		
Dimensions				
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	2540 x 2540 x 2040		
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	2700 x 2700 x 2200		
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	2800 x 1900 x 1200		
Charge conteneur 40 pieds	pces	8		







Poignée résistante

Système de verrouillage