



Galaxy+ GP20FGD Black

Multideck køler til supermarked

Produktegenskaber

- EU Energiklassificering B
- Mulighed for multiplexing - Skaber en uendelig linje
- Flot produktpræsentation med rammeløse glasdøre
- Justerbare hylder - kan stilles skråt
- Kraftige hylder med forstærkningsstang
- Hyldeforkant og akryl hyldestopper er standard
- Selvlukkende døre
- Solide 40 mm endevægge med spejleffekt
- Fenderlister i rustfri stål
- Ventileret køling
- Multiplexing-sæt er tilbehør

Energibesparende multideck køler med døre

Med denne multideck køler med glasdøre får du et lækkert design kombineret med et energibesparende kølesystem. De høje, rammeløse glasdøre giver et fantastisk kig til produkterne indeni. Produkterne bliver smukt oplyst af de vandrette og lodrette LED lys, som løber op langs væggene samt i toppen af køleren.

Kølereolen kommer med 5 hylder (plus basen), hvilket giver masser af plads til opbevaring og fremvisning af produkterne. Hylderne kan vippe for at optimere produktpræsentationen. Det er muligt at tilkøbe multiplexing-sæt, hvis du ønsker at bygge reolerne sammen til en lang, uendelig linje i din forretning.

Takket være et nøje udvalgt kølesystem og en optimal luftcirkulation, kan denne multideck køler prale af et uhørt lavt energiforbrug samt en imponerende EU energilabel.

Mål og indhold

Brutto-/ Nettovægt	kg	470 / 439
Nettovolumen	l	943
Bruttovolumen	l	2165
Brutto-/ Nettovolumen	l	2165 / 943
Total udstillingsareal	m²	2.87
Temperatur-interval	°C	-1 til +5
Klimaklasse		3

Design og materialer

Eksteriør	Sort RAL9005	
Interiør	Sort RAL9005	
Antal døre	4	
Dørantal & type	4 hængsl. glasdøre	
Vendbar dør	Nej	
Antal hylder	stk	10
Hylde-antal & type	10 justerbare	
Hyldefarve	Sort	
Hyldedimension	938x400mm	
Max. belastning på hylde	kg/m²	160
Fødder / ben	6 justerbare fødder	
Sikkerhedsglas	Ja	
Indvendigt lys	LED	

Køling og funktioner

Termostat, type	Elektronisk
Afrimning, type	Automatisk
Kølemiddel	R290
Kølemiddel, mængde	g150
Termometer	Ja

Strøm og forbrug

Energiklassificering		B
Max Ambient		+25°C, 60% RH
Energiforbrug	kWh/24t	5.47
Årligt energiforbrug	kWh/år	1997
EEl	%	13.5

Strøm

Effekt	W	419
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	55

Dimensioner

Udvendige mål (BxDxH)	mm	1955 x 750 x 2005
Indvendige mål (BxDxH)	mm	1875 x 544 x 1562
Pakkemål (BxDxH)	mm	2000 x 770 x 2320
40' container kapacitet	stk	12



