



CRU1015P w/o Panel

Monoblock køleenhed (10,1-15m³)

Produktegenskaber

- Monoblock køleenhed
- Automatisk fordampning af kondens
- Omgivelsestemperatur op til +43 °C og 65% luftfugtighed
- Digital kontrol og temperatur-display
- Rustfri stålfinish
- Passer til paneler med en tykkelse på 80-150 mm

Monoblock køleenhed til temperaturer mellem -2 til +8

Monoblock køleenhed til kølerum med en volume på 10,1-15m³.

Ved installation af monoblocken skal der være en afstand på mindst 30 cm mellem kondensatorventilatoren (eller varmeudblæsningen) og loftet. Det anbefales at sikre tilstrækkelig ventilation på installationsstedet.

Mål og indhold

Brutto-/ Nettovægt	kg	96 / 86
Kapacitet køleenhed	m³	10,1 - 15
Temperatur-interval	°C	0 til +8

Design og materialer

Eksteriør	SS430
-----------	-------

Køling og funktioner

Termostat, type	Elektronisk
Afrimning, type	Automatisk, varm gas
Kølemiddel	R290
Kølemiddel, mængde	g170
Termometer	Ja

Strøm og forbrug

Energiforbrug	kWh/24t	23,4
Årligt energiforbrug	kWh/år	8541
Effekt	W	1320
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50

Dimensioner

Udvendige mål (BxDxH)	mm	600 x 960 x 880
Pakkemål (BxDxH)	mm	790 x 1150 x 1170
40' container kapacitet	stk	60



Bagside af monoblock - ingen panel fastmonteret



Digital controller