



FSC1600H

Displaykyl

Produktfunktioner

- Förbättrad produktpresentation
- 2 interna fläktar
- LED-belyst huv
- LED-lampa i dörramen
- Mindre underhåll
- Ställbara hyllor
- Ventilrad kylning
- Gångjärnsförsedda glasdörrar med aluminiumram

3-dörrars displaykyl med skärm

FSC1600H-P med skärm är ett perfekt val för affärer som vill utnyttja sitt begränsade utrymme på bästa möjliga sätt eller som vill minska energiförbrukningen jämfört med t.ex. kylar med öppen front.

Spiralkondensorn är underhållsfri vilket förbättrar kylprestandan tillsammans med 2-skiktade glas och 2 interna fläktar. Den sparar även energi vilket innebär att det krävs mindre underhåll.

Dörrglaset, hyllorna, LED-belysningen och ytan har förbättrats i allmänhet för att optimera visningen av produkterna. Du kan exempelvis ha olika hyllpositioner per dörr istället för en stor hylla – detta ger en mer flexibel produktvisning. Mitthyllorna är 535 mm breda. Sidohyllorna på båda sidor är 465 mm breda.

Vår kyl med tre dörrar är väl lämpad för t.ex. stormarknader, servicebutiker och bensinstationer, och den svarta designen och förbättrade ytan öppnar även upp möjligheten att använda kylan i restauranger, caféer eller barer.

FSC1600H-P finns även som en frysversion - UFSC1600GCP-P.

Mått och innehåll

Temperaturintervall	°C	+2 till +10
Klimatklass		4
Brutto- / nettovikt	kg	229 / 224
Brutto-/nettovolym	l	1315 / 825

Design och material

Dörrnummer & dörrtyp		3 självstängande glasdörrar med gångjärn
Maxlast på hyllorna	kg/m ²	196
Hyllfärg		Vit
Hyllmått		465/535 x 470 mm
Hyllnummer & hylltyp		15 vita näthyllor
Härdat glas		Ja
Huvlampa		LED
Huvtyp		L-form
Fötter / ben		6 ställbara ben
Styrhjul		6 hjul
Utvändig finish		Vit RAL9016
Invändig finish		Vitmålat stål
Interiörlampa		LED
Lås		Ja

Kylning och funktioner

Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Ventilerad
Typ av avfrostning		Automatisk
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	145
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiklassificering		E
Energiförbrukning	kWh/24tim	6.6
Årlig energiförbrukning	kWh/år	2409
EEl	%	61
Ineffekt	W	817
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	45

Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	1492 x 585 x 1518
Externa mått (BxDxH)	mm	1600 x 730 x 2073
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	1660 x 840 x 2124 mm
40 fot containerlast	delar	14



LED-lampa inuti dörramen



Digital termostat