TEFCOLD
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



| Medidas y contenido | | |
|---|---|---|
| Peso bruto / neto | kg | 30 / 28 |
| Volumen neto | l | 12 |
| Volumen bruto | l | 12 |
| Volumen bruto / neto | l | 12 / 12 |
| **Diseño y material** | | |
| Acabado exterior | | Acero inoxidable |
| Cierre | | No |
| Luz interior | | No |
| **Refrigeración y funciones** | | |
| Refrigerante | | R290 |
| Carga de refrigerante | g | 140 |
| Termómetro | | Sí |
| **Potencia y consumo** | | |
| Max Ambient | | 30°C at 55% RH |
| Potencia de entrada | W | 360 |
| Tensión / Frecuencia | V/Hz | 220-240/50 |
| Nivel de ruido | dB(A) | 70 |
| **Dimensiones** | | |
| Medidas exteriores (AnxPrxAl) | mm | 220 x 520 x 720 |
| Medidas interiores (AnxPrxAl) | mm | |
| Medidas embalaje (AnxPrxAl) | mm | 280 x 610 x 960 |
| Carga contenedor 40ft | pcs | 288 |

# EASY SLUSH 1 220-240/50


## Granizadora


**Características del producto**
- Elevada capacidad productiva en depósito
- Tapa luminosa con sistema de cierre de seguridad
- Panel de acero inoxidable
- Bandeja de goteo con indicador de nivel

## Granizadora Easy Slush 1 x 12 L

La granizadora Easy Slush combina un rendimiento profesional con una excelente relación calidad-precio, ofreciendo congelación rápida, consistencia perfecta y un funcionamiento fiable en un diseño compacto. Con un depósito de 12 litros y un tiempo de limpieza reducido, es ideal para servir granizados, sorbetes, helados granizados, bebidas congeladas y cócteles helados de forma rápida y eficiente. Diseñada para uso profesional, es perfecta para cafeterías, bares, restaurantes, tiendas de conveniencia y locales de ocio que buscan ofrecer bebidas de alta calidad con facilidad.

Equipada con paneles de acero inoxidable, iluminación integrada y modo de ahorro energético en standby, Easy Slush está pensada para ofrecer eficiencia, fiabilidad y un rendimiento comercial diario. Su práctico grifo Push & Pull facilita el servicio, haciendo aún más sencilla la preparación de granizados y otras bebidas heladas.


Bandeja de goteo


Termostato digital