



DB202H

Backbar / Bar køleskab

Produktegenskaber

- Dobbeltlags sikkerhedsglas
- Ventileret køling for hurtigt temperatursænkning og jævn temperatur
- Indvendigt LED-lys
- Justerbare trådhylder
- Lettilgængelig elektronisk termostat
- Automatisk afrimning
- Justerbare fødder
- Lås

Backbar med hængslede døre

Hold baren kørende uden problemer med en prisvenlig backbar-køler, der er skabt til travle barer, restauranter og caféer. Det sorte kabinet kombineret med et antracitgråt interiør giver et moderne udtryk, mens den indvendige LED-belysning præsenterer drikkevarerne flot og indbydende.

De justerbare trådhylder gør det nemt at tilpasse indretningen til både dåser og høje flasker, og den plastbelagte overflade gør rengøringen hurtig og enkel i en travl hverdag.

Det ventilerede kølesystem sørger for hurtig nedkøling efter genopfyldning og holder en stabil temperatur, så drikkevarerne altid serveres kolde – også når efterspørgslen er høj. Den elektroniske termostat er let at komme til, så temperaturen nemt kan kontrolleres og justeres efter behov.

Nem at betjene, let at rengøre og bygget til daglig brug – en backbar-køler, der hjælper personalet med at arbejde mere effektivt og skabe mersalg.

Mål og indhold

Brutto-/ Nettovægt	kg	69 / 63
Nettovolumen	l	184,5
Bruttovolumen	l	218
Brutto-/ Nettovolumen	l	218 / 184,5
Total udstillingsareal	m²	0.256
Temperatur-interval	°C	+2 til +10
Klimaklasse		CC2

Design og materialer

Eksteriør		Sort RAL9005
Interiør		Grå RAL7037
Antal døre		2
Dørantal & type		2 hængsl. glasdør
Vendbar dør		Nej
Antal hylder	stk	4
Hylde-antal & type		4 trådhylder, grå
Hyldefarve		Grå
Hyldedimension		395x320 mm
Max. belastning på hylde	kg/m²	230
Fødder / ben		4 justerbare fødder
Lås		Ja
Indvendigt lys		LED
Sikkerhedsglas		Ja

Køling og funktioner

Termostat, type		Elektronisk
Køling, type		Ventileret
Afrimning, type		Automatisk
Kølemiddel, mængde	g	40
Kølemiddel		R600a
Termometer		Ja

Strøm og forbrug

Køletype		Drikkevarekøler
Energiklassificering		D
Årligt energiforbrug	kWh/år	467,2
Energiforbrug	kWh/t	0.053
Energiforbrug	kWh/24t	1.28
EEl	%	37,6
Effekt	W	139
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	45

Dimensioner

Udvendige mål (BxDxH)	mm	900 x 520 x 870
Indvendige mål (BxDxH)	mm	810 x 418 x 720
Pakkemål (BxDxH)	mm	985 x 575 x 940
40' container kapacitet	stk	96



Beskyttende
afskærmning af
termostat



Lås