



CRU7610P for CRPF1530

Chladicí bloková jednotka (7,6-10 m³)

Vlastnosti produktu

- monobloková chladicí jednotka
- automatické odpařování kondenzátu
- okolní teplota až +43 °C a 65% vlhkost vzduchu
- digitální termostat a teplotní displej
- nerezová povrchová úprava

Chladicí bloková jednotka ke stavebnicovému boxu o ob

Chladicí bloková jednotka ke stavebnicovému boxu -2 až +8 °C.
Vhodné pouze pro modely CR150x300x220 a 150x300x212 NF

Parametry a obsah

Vhodné pro box o objemu	m ³	7,6 - 10
Teplotní rozsah	°C	0 až +8
Hrubá / čistá váha	kg	90 / 80

Design a materiál

Exteriér	Nerezová ocel
Interiér	-

Chlazení a funkce


Typ ovládání	Elektronické	
Typ odtávání	Automatické, horkými parami	
Typ chladiva	R290	
Množství chladiva	g	150
Termometr	Ano	

Výkon a spotřeba

Roční spotřeba	kWh/rok	7709
Denní spotřeba	kWh/24h	21.12
Příkon	W	1310
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	60

Rozměry

Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	600 x 910 x 880
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	700 x 1110 x 1170
Přepravní kontejner 40 stop	ks	10



Monobloková zadní strana – připojeno k panelu



Digitální řídicí jednotka