TEFCOLD
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



RF1420X1

Congélateur vertical GN2/1

Caractéristiques du produit
- Coffre en acier inoxydable
- Commande avec connectivité Bluetooth et NFC
- Données de conformité HACCP pour exportation
- Refroidissement ventilé
- Portes à fermeture automatique
- Grilles GN2/1 réglables
- Pédale d'ouverture de porte (à monter soi-même)
- Condenseur sans entretien
- Roues solides
- Avec verrou

Congélateur 2 portes en acier inoxydable pour cuisines

Le RK142X1est un congélateur économe en énergie, conçu pour les environnements professionnels, avec une consommation d'énergie réduite de 36 % par rapport au modèle précédent RK142X1.

Ce congélateur vertical est fabriqué en acier inoxydable durable SS304, ce qui le rend adapté aux conditions exigeantes des cuisines professionnelles. Il est équipé d'étagères GN2/1 réglables, et la porte s'ouvre à 105 degrés pour un accès facile lors du réapprovisionnement. Un pédalier optionnel est disponible pour une ouverture mains libres. Les roues robustes facilitent son déplacement pour le nettoyage.

Grâce à son système de refroidissement ventilé et efficace, le contenu reste frais. Le régulateur numérique permet un réglage précis de la température, tandis que la connectivité NFC et Bluetooth offre la possibilité de contrôler l'éclairage, surveiller la température et exporter des données via une application pour la gestion des rapports.

Poids brut / net	kg	234 / 224
Volume net	l	954
Volume brut	l	1300
Volume brut / net	l	1300 / 954
Plage de température	°C	-22 à -18
Classe climatique		5
Finition extérieure		SS304
Finition intérieure		SS304
Nombre de porte		2
Nombre et type de porte		2 portes pleines à charnières à fermeture automatique
Porte réversible		Oui
Charge max. par tablette	kg/m²	70
Nombre de tablettes	pces	6
Nombre et type de tablettes		6 clayettes grises
Couleur de tablette		Gris
Dimensions des tablettes		GN2/1
Roulettes		Roulettes
Serrure		Oui
Éclairage intérieur		LED
Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique, électrique
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	150
Thermomètre		Oui
Classe énergétique		B
Consommation électrique par an	kWh/an	1763
Consommation d'énergie	kWh/24h	4.83
EEI	%	28.6
Puissance consommée	W	480
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	48
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1420 x 885 x 2090
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1240 x 700 x 1501
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1445 x 905 x 2150
Charge conteneur 40 pieds	pces	16



Pédale de commande d'ouverture de porte



Thermostat numérique