



SFI185 HC-CF VS

Supermarktkoeler/-vriezer

Producteigenschappen

- Eenvoudig schakelen tussen chiller en vriezer
- Energiezuinige compressor met variabele snelheid
- Geweldige productzichtbaarheid
- Gebogen schuifdeksels
- Ideaal in combinatie met onze topsectie MTF
- Verstelbare valse bodem
- LED-binnenverlichting
- Stootstaven
- Montageset voor eilandopstelling is leverbaar als optie

Supermarkt-kopunit voor het creëren van prachtige eila

De kopunit maakt onderdeel uit van de SFI-serie en is perfect voor het creëren van eilandopstellingen in supermarkten, kruidenierswinkels, slagerijen, dierenwinkels enz. De gebogen glazen schuifdeksels bieden volledig zicht op de producten binnenin. De energiezuinige LED-binnenverlichting op de achterwand van de unit verlicht de producten prachtig.

De compressor met variabele snelheid zorgt ervoor dat het apparaat de temperatuur alleen regelt wanneer dat nodig is. Hierdoor is hij ca. 20% energiezuiniger in vergelijking met hetzelfde model zonder compressor met variabele snelheid - en dus kostenefficiënter in gebruik.

De SFI-serie is ook verkrijgbaar als vriesoptie en in diverse kleuren - neem contact op met ons verkoopteam voor meer informatie.

Maten en inhoud

Totaal displaygebied	m²	1.25
Temperatuurbereik	°C	-24 tot -18 / -1 tot +8
Klimaatklasse		3
Netto volume	l	500
Bruto volume	l	786
Bruto/netto volume	l	786 / 500
Bruto/netto gewicht	kg	165 / 150

Ontwerp en materiaal

Veiligheidsglas		Ja
Dekselnummer en -type	2 gebogen schuifdeksels van glas	
Number of lids		2
Indeelsysteem		Ja
Aantal scheidors	st	4
Voetjes / poten		6 instelbare poten
Binnenverlichting		LED horizontaal
Buitenafwerking		Wit
Binnenafwerking		Witgeverfd staal

Koelen en functies

Type regelaar		Elektronisch
Type koeling		Statisch
Type ontdooiing		Automatisch, heet gas
Koelmiddel		R290
Koelmiddelinhoud	g	110
Thermometer		Ja

Stroom en verbruik


Energieklasse		C
Max Ambient		+25°C, 60% RH
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	1573.15
Energieverbruik	kWh/24h	4.31
EEL	%	23.2
Voeding		
Input vermogen	W	890
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	48

Afmetingen

Externe maat (BxDxH)	mm	1856 x 858 x 832
Interne maat (BxDxH)	mm	1720 x 720 x 627
Verpakte maat (BxDxH)	mm	1920 x 915 x 920
40 ft containerlading	st	26



Digitale regelaar



Verstelbare valse bodem