



## UFFS371G L/H

Vitrine à froid négatif, ouverture vers la gauche

### Caractéristiques du produit

- Porte vitrée à charnières côté gauche
- Excellente présentation des produits
- Porte vitrée chauffante
- Tablettes de congélation fixes
- Éclairage interne LED
- Affichage digital de la température
- Tuyeau pour dégivrage
- Pieds ajustables

Vitrine froid négatif à porte vitrée chauffée

La gamme UFFS de vitrine à froid négatif offre une excellente présentation des produits à prix compétitif. Sa porte vitrée chauffée permet d'éviter la condensation, et son évacuation d'eau de dégivrage facilite l'entretien. Il s'agit d'un système de froid statique, avec des étagères fixes intégrant le circuit de l'évaporateur pour une température homogène dans toute l'armoire. Cette vitrine à froid négatif est disponible blanc, avec ou sans caisson lumineux.

|                                |         |                                      |
|--------------------------------|---------|--------------------------------------|
| Poids brut / net               | kg      | 100 / 95                             |
| Volume net                     | l       | 270                                  |
| Volume brut                    | l       | 300                                  |
| Volume brut / net              | l       | 300 / 270                            |
| Surface totale de présentation | m²      | 0.74                                 |
| Plage de température           | °C      | -23 à -18                            |
| Classe climatique              |         | 4                                    |
| Finition extérieure            |         | Blanc                                |
| Finition intérieure            |         | Blanc                                |
| Nombre de porte                |         | 1                                    |
| Nombre et type de porte        |         | 1 porte vitrée chauffée à charnières |
| Nombre de tablettes            | pces    | 6                                    |
| Nombre et type de tablettes    |         | 6 tablettes de congélation fixes     |
| Couleur de tablette            |         | Chromé                               |
| Dimensions des tablettes       |         | 470 x 413 mm                         |
| Charge max. par tablette       | kg/m²   | 110                                  |
| Pieds                          |         | 2 pieds ajustables                   |
| Roulettes                      |         | 2 roulettes                          |
| Serrure                        |         | Oui                                  |
| Type de caisson                |         | -                                    |
| Éclairage intérieur            |         | LED                                  |
| Type de régulation             |         | Mécanique                            |
| Type de réfrigération          |         | Statique                             |
| Type de dégivrage              |         | Manuel                               |
| Fluide frigorigène             |         | R290                                 |
| Charge de gaz                  | g       | 85                                   |
| Thermomètre                    |         | Oui                                  |
| Classe énergétique             |         | C                                    |
| Max Ambient                    |         | +25°C, 60% RH                        |
| Consommation d'énergie         | kWh/24h | 8.267                                |
| Consommation électrique par an | kWh/an  | 3017.45                              |
| EEL                            | %       | 34.5                                 |
| Puissance                      |         |                                      |
| Puissance consommée            | W       | 570                                  |
| Tension / Fréquence            | V/Hz    | 220-240/50                           |
| Niveau sonore                  | dB(A)   | 40                                   |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | mm      | 595 x 640 x 1840                     |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | mm      | 470 x 440 x 1555                     |
| Dimensions emballées (LxPxH)   | mm      | 680 x 710 x 1940                     |
| Charge conteneur 40 pieds      | pces    | 54                                   |



Poignée résistante



Serrure