



UR400W1

Refroidisseur de stockage

Caractéristiques du produit

- Poignée intégrée
- Porte pleine réversible
- Refroidissement par ventilateur
- Grilles ajustables
- Régulation numérique et affichage de la température
- Pieds réglables avec roulettes à l'arrière
- Avec verrou

Le TEFCOLD UR est un réfrigérateur classique combinant une fiabilité éprouvée et un design épuré, avec une poignée intégrée très pratique. Ce modèle présente une consommation d'énergie exceptionnellement basse, la moitié seulement de celle des versions précédentes.

Idéal pour les environnements de restauration très exigeants, ce réfrigérateur est doté de tablettes réglables avec une capacité de charge jusqu'à 15 kg par tablette. Il est équipé d'un système de froid ventilé et d'un thermostat numérique pour régler facilement la température.

La gamme UR est disponible en plusieurs tailles et couleurs différentes, avec des versions à porte pleine ou à porte vitrée. Voir la gamme UF pour la version froid négatif.

Mesures et contenu

Densité d'isolation	kg/m ³	38
Plage de température	°C	-2 à +8
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	82 / 77
Volume brut / net	l	361 / 350

Design et matériaux

Nombre et type de porte	1 porte pleine à charnières
Dimensions de la tablette inférieure	503 x 225
Charge max. par tablette	kg/m ²
Couleur de tablette	Blanc
Dimensions des tablettes	503 x 415 mm
Nombre et type de tablettes	4 clayettes blanches
Pieds	2 pieds ajustables
Roulettes	2 roulettes
Finition extérieure	Blanc
Finition intérieure	Blanc
Éclairage intérieur	Non
Serrure	Oui

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique
Type de réfrigération	Avec ventilateur
Type de dégivrage	
Fluide frigorigène	R600a
Charge de gaz	g

Puissance et consommation

Classe énergétique	A
Max Ambient	30°C at 55% RH
Consommation d'énergie	kWh/24h
Consommation électrique par an	kWh/an
EEI	%
Puissance	
Puissance consommée	W
Tension / Fréquence	V/Hz
Niveau sonore	dB(A)

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	510 x 485 x 1620
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	600 x 615 x 1855
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	680 x 680 x 2100 mm
Charge conteneur 40 pieds	pces	51



Thermostat électronique



Ventilateur interne