



SCU 1375

Chladicí skříň prosklené dveře

Vlastnosti produktu

- lze měnit otevírání dveří
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky
- vnitřní LED osvětlení
- prosklené křídlové dveře s hliníkovým rámem
- chlazení s pomocným ventilátorem
- zámek

Chladicí skříň jednodveřová s prosklenými dveřmi

Parametry a obsah

Teplotní rozsah	°C	+2 až +10
Klimatická třída		4
Hrubý objem	l	347
Čistý Objem	l	372
Hrubý / čistý objem	l	372 / 347
Hrubá / čistá váha	kg	81 / 74

Design a materiál

Počet dveří		1
Počet a typ dveří		1 křídlové prosklené dveře
Počet polic	ks	5
Počet a typ polic		5 roštové police bílé
Rozměr polic		498 x 405 mm
Maximální zatížení polic	kg/m ²	196
Barva polic		Bílá
Tvrzené sklo		Ano
Nožky / nohy		2 nastavitelné nožky
Kolečka		2 pojzdové válečky
Vnitřní osvětlení		LED
Zámek		Ano
Exteriér		Bílá
Interiér		ABS

Chlazení a funkce

Typ kompresoru		AS APPROVED IN CE-APPROVAL
Typ ovládání		Mechanické
Typ chlazení		S pomocným ventilátorem
Typ odtávání		Automatické
Typ chladiva		R600a
Množství chladiva	g	80
Termometr		Ano

Výkon a spotřeba

Energetická třída		D
Max. podmínky okolí		+30°C, 55% RH
Roční spotřeba	kWh/rok	803
Denní spotřeba	kWh/24h	2.2
EEl	%	48.6
Příkon		
Příkon	W	295
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	45

Rozměry

Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	595 x 640 x 1840
Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	470 x 440 x 1555
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	680 x 710 x 1940
Přepravní kontejner 40 stop	ks	54



Pevné madlo



Zámek