



# UR200SG

## Expositor refrigerado

## Características del producto

- Puerta batiente de cristal
  - Termostato electrónico
  - Estantes ajustables
  - Refrigeración asistida por ventilador
  - Armario de acero inoxidable
  - Automático
  - Patas ajustables con ruedas en la parte trasera
  - Luz interior LED con interruptor

Medidas y contenido		
Exposición total	m <sup>2</sup>	0.23
Rango de temperatura	°C	+2 a +10
Clase climática		4
Peso bruto / neto	kg	49 / 44
Volumen bruto / neto	l	136 / 119
Diseño y material		
Número de puertas y tipo		1 puerta batiente de cristal
Cristal de seguridad		Sí
Puerta reversible		Sí
Número de estantes y tipo		3 estantes de rejilla, blanco
Color de estante		Blanco
Medidas de estante		505 x 415 mm
Medidas de estante de fondo		505 x 220
Carga máxima sobre los estantes	kg/m <sup>2</sup>	110
Patas		4 patas regulables
Ruedas giratorias		2 ruedecillas
Acabado exterior		SS430
Acabado interior		Blanco ABS
Luz interior		LED
Cierre		Sí
Refrigeración y funciones		
Tipo de control		Electrónico
Tipo de refrigeración		Asistida por ventilador
Tipo de descongelación		Automática
Refrigerante		R600a
Carga de refrigerante	g	35
Termómetro		Sí
Potencia y consumo		
Clase energética		B
Max Ambient		30°C at 55% RH
Consumo de energía	kWh/24h	1.6
Consumo de energía anual	kWh/año	584
Potencia		
Potencia de entrada	W	105
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	40
Dimensiones		
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	510 x 485 x 620
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	600 x 585 x 855
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	690 x 650 x 910
Carga contenedor 40ft	pcs	108



## Termostato electrónico



## Ventilador interno