



UDRS9

Display för kulglass

Produktfunktioner

- Nysskydd i välvat glas
- Statisk kylning
- Upplyftbart bakre lock (2 kan servera)
- Invändig LED-lampa med knapp
- Digital regulator och temperaturdisplay
- Lämplig för Napoli-plåtar (medföljer ej)
- Förvaringsutrymme med enkel åtkomst
- Automatisk avfrostning
- Tillval - Bakre hylla med skoptvätt

Elegant öppen frys för kulglass

Denna moderna och eleganta frysdisk för kulglass har en hög kvalitet och är en del av TEFCOLDS premium frysdiskar. Den är populär på grund av det utmärkt värdet för pengarna. Den har ett bra utseende med böjda hörn, rundade kanter och ett kurvat skyddsglas som skyddar glassen och optimerar hygieniska förhållanden. Den är perfekt för märkning för bättre presentation av skåpets innehåll. Upplyftbart bakre lock ger lättare tillgång till glassen för säljaren och gör det möjligt för 2 anställda att servera glass på samma gång. Det går inte med skjutlock i glas. Enheten har även ett förvaringsutrymme under som är enkelt att nå samt en valfri bakre hylla med tvätt för glasskopian. UDRS-modellen är optimerad för Napoli-kantiner – 5 liters kantiner eller 2,5 liters (medföljer ej). UDRS7-P har utrymme för 7 Napoli-kantiner (5 liters kantiner) – och en förvaringskapacitet på ytterligare 12 x 5 liters kantiner/lådor. UDRS9-P har utrymme för 9 Napoli-kantiner (5 liters kantiner) – och en förvaringskapacitet på ytterligare 16 x 5 liters kantiner/lådor. UDRS10-P har utrymme för 10 Napoli-kantiner (5 liters kantiner) – och en förvaringskapacitet på ytterligare 12 x 5 liters kantiner/lådor.

Mått och innehåll

Driftskapacitet		9 Napoliplåtar (5 liter)
Förvaringskapacitet (under)		16 Napoliplåtar (5 liter)
Sammanlagd visningsyta	m²	0.53
Temperaturintervall	°C	-20 till -14
Klimatklass		4
Brutto- / nettovikt	kg	131 / 110
Brutto-/nettovolym	l	423 / 357

Design och material

Nysskydd		Ja
Härdat glas		Ja
Styrhjul		4 dubbla styrhjul
Utvändig finish		Vit
Invändig finish		Vitmålat stål
Interiörlampa		LED
Lås		Nej

Kylning och funktioner

Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Statisk
Typ av avfrostning		Automatisk
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	150
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiklassificering		C
Energiförbrukning	kWh/24tim	11.83
Årlig energiförbrukning	kWh/år	4318
Ineffekt	W	540
Ljudnivå	dB(A)	45

Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	1532 x 450 x 240
Externa mått (BxDxH)	mm	1656 x 723 x 1253
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	1735 x 760 x 1310
40 fot containerlast	delar	20



Lämplig för Napoli-plåtar (tillbehör)



Förvaringsutrymme med enkel åtkomst