



## SCU1280

Chłodziarka na butelki

### Cechy produktu

- Drzwi dwustronne
- Półki regulowane
- Regulowane nóżki
- Oświetlenie wewnętrzne LED
- Drzwi szklane z aluminiowym obramowaniem, na zawiasach
- Chłodzenie wspomagane wentylatorem
- Blokada

### Rozmiary i zawartość

|                        |    |           |
|------------------------|----|-----------|
| Zakres temperatur      | °C | +2 do +10 |
| Klasa klimatyczna      |    | 4         |
| Masa brutto/netto      | kg | 78 / 73   |
| Pojemność brutto/netto | l  | 290 / 260 |

### Wzornictwo i materiał

|                        |                              |             |
|------------------------|------------------------------|-------------|
| Liczba i rodzaj drzwi  | 1 drzwi szklane na zawiasach |             |
| Hartowane szkło        |                              | Tak         |
| Drzwi dwustronne       |                              | Tak         |
| Liczba i rodzaj półek  | 4 białe druciane półki       |             |
| Kolor półki            |                              | Kolor biały |
| Wymiary półek          | 498 x 405 mm                 |             |
| Maks. obciążenie półek | kg/m²                        | 196         |
| Stopy / nóżki          | 2 regulowane stopy           |             |
| Rolki                  |                              | 2 rolki     |
| Wykończenie zewnętrzne |                              | Kolor biały |
| Wykończenie wnętrza    |                              | ABS         |
| Oświetlenie wewnętrzne | Oświetlenie LED              |             |
| Blokada                |                              | Tak         |

### Chłodzenie i funkcje

|                     |   |                         |
|---------------------|---|-------------------------|
| Rodzaj kontrolera   |   | Mechaniczny             |
| Rodzaj chłodzenia   |   | Wspomagane wentylatorem |
| Rodzaj odszraniania |   | Automatyczne            |
| Chłodziwo           |   | R600a                   |
| Ladunek chłodziwa   | g | 70                      |
| Termometr           |   | Tak                     |

### Energia i zużycie

|                        |         |             |
|------------------------|---------|-------------|
| Klasa energetyczna     |         | D           |
| Max Ambient            |         | 30°C 55% RH |
| Zużycie energii        | kWh/24h | 2           |
| Roczne zużycie energii | kWh/rok | 730         |
| EEL                    | %       | 48          |
| Moc                    |         |             |
| Moc wejściowa          | W       | 266         |
| Poziom hałasu          | dB(A)   | 45          |

### Wymiary

|                                  |     |                  |
|----------------------------------|-----|------------------|
| Wym. wewnętrzne (szer.xgł.xwys.) | mm  | 470 x 440 x 1347 |
| Wym. zewnętrzne (szer.xgł.xwys.) | mm  | 595 x 640 x 1635 |
| Wym. opakowania (szer.xgł.xwys.) | mm  | 680 x 710 x 1740 |
| Pojemność kontenera 12,2 m       | szt | 54               |



Mocna rączka



Blokada