



UF200VSG

Displaygefrierschrank

Produkteigenschaften

- Gehäuse aus Edelstahl
- Beheizte Glastür
- Elektronischer Regler
- Automatische Abtauung
- Verstellbare Roste
- LED-Innenbeleuchtung
- Umluftkühlung
- Verstellbare Füße mit Rollen nach hinten

Abmessungen und Fassungsvermögen

Gesamtanzeigefläche	m ²	0.24
Temperaturbereich	°C	-24 bis -10
Klimaklasse		4
Netto-Volumen	l	120
Bruttovolumen	l	200
Brutto-/Netto-Volumen	l	200 / 120
Brutto-/Nettogewicht	kg	52 / 47

Design und Material

Anzahl der Türen		1
Tür Nr. & Typ		1 Beheizte Dreh-Glastür
Maximale Belastung der Regale	kg/m ²	110
Anzahl der Regale	Stk.	3
Farbe des Regals		Weiß
Einlegebodenmaße		490 x 380 mm
Anzahl und Art der Regale		3 Tragroste, weiß
Füße/Beine		4 Stellfüße
Lenkrollen		2 Rollen
Innenbeleuchtung		LED
Schloss		Ja
Außenfinish		SS 430
Innenfinish		Weiß, ABS

Kühlung und Funktionen

Art der Steuerung		Elektronisch
Art der Kühlung		Ventiliert
Art der Abtauung		Automatisch, elektrisch
Kältemittel		R290
Kältemittelfüllmenge	g	45
Thermometer		Ja

Energie und Verbrauch

Energieklasse		D
Max. Umgebungstemperatur		+30°C, 55% RH
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	2268
Energieverbrauch	kWh/24h	6.21
EEL	%	46.5
Stromversorgung		
Leistungsaufnahme	W	150
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	42

Abmessungen

Außenmaße (BxTxH)	mm	600 x 600 x 850
Innenmaße (BxTxH)	mm	484 x 470 x 620
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	690 x 650 x 910
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	108



Umluftkühlung



Schloss