



FSC1000H

Displaykühlschrank

Produkteigenschaften

- Leuchtkasten
- Vertikale Innenbeleuchtung
- Verstellbare Roste
- Verstellbare Füße
- Umluftkühlung
- Schwenkbare Alu-Rahmen-Glastüren

2-türiger Display-Kühlschrank mit Baldachin

Die FSC-H-Serie kombiniert hochwertige Geräte zu einem sehr wettbewerbsfähigen Preis. Hervorragende Verarbeitungsqualität mit einem leistungsstarken ventilatorunterstützten Kühlsystem, einer robusten Flügeltür, einer ausgezeichneten Innenbeleuchtung und einem Lichtdach, das mit einem Branding versehen werden kann, um eine zusätzliche Wirkung zu erzielen.

Abmessungen und Fassungsvermögen

Temperaturbereich	°C	+2 bis +10
Klimaklasse		4
Netto-Volumen	l	524
Bruttovolumen	l	796
Brutto-/Netto-Volumen	l	796 / 524
Brutto-/Nettogewicht	kg	175 / 162

Design und Material

Anzahl der Türen		2
Tür Nr. & Typ		2 Dreh-Glastüren
Anzahl der Regale	Stk.	5
Anzahl und Art der Regale		5 Tragroste, weiß
Einlegebodenmaße		870 x 540 mm
Maximale Belastung der Regale	kg/m ²	196
Farbe des Regals		Weiß
Abmessungen der unteren Ablage		870 x 475
Gehärtetes Glas		Ja
Beleuchtung der Abdeckung		LED
Überdachungstyp		D-Form
Füße/Beine		4 Stellfüße
Lenkrollen		4 Rollen
Innenbeleuchtung		LED
Schloss		Ja
Außenfinish		Weiß RAL 9016
Innenfinish		Stahlblech, verzinkt, mit weißer Lackierung

Kühlung und Funktionen

Kompressortyp		AS APPROVED IN CE-APPROVAL
Art der Steuerung		Elektronisch
Art der Kühlung		Ventiliert
Art der Abtauung		Automatisch
Kältemittel		R290
Kältemittelfüllmenge	g	120
Thermometer		Ja

Energie und Verbrauch

Energieklasse		F
Max. Umgebungstemperatur		+30°C, 55% RH
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	2175
Energieverbrauch	kWh/24h	5.96
EEL	%	76.5
Stromversorgung		
Leistungsaufnahme	W	450
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	48

Abmessungen

Außenmaße (BxTxH)	mm	1000 x 790 x 2000
Innenmaße (BxTxH)	mm	890 x 670 x 1533
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	1080 x 800 x 2100
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	26



Starke Griffe



Vertikale
Innenbeleuchtung