TEFCOLD
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



# CK7240

## Mesa fría de refrigeración GN1/1

**Características del producto**
- Acero inoxidable
- Descongelación automática
- Encimera desmontable con protección antisalpicaduras
- Patas regulables
- Cajón(es) GN1/1
- Refrigeración forzada

## Mesa fría de acero inoxidable con cajones GN1/1

La mesa fría CK está hecha para cocinas profesionales, y ofrece una solución ideal para mantener los ingredientes refrigerados y al alcance de la mano durante el servicio. Está fabricada en resistente acero inoxidable SS304 y cuenta con descongelación automática y estantes de dimensiones GN1/1 para una fácil limpieza y unos flujos de trabajo ágiles.

Su sistema de refrigeración ventilada mantiene el contenido a una temperatura constante, y el controlador electrónico facilita el ajuste de la temperatura adecuada para tus ingredientes. Dispone de una encimera con protección antisalpicaduras, que se puede retirar si se deseas, para usar la unidad como refrigerador bajo encimera y colocar su propia encimera. Las patas son ajustables, de modo que puede adaptar la altura de la mesa a tus necesidades. La mesa fría CK representa un excelente complemento a cualquier cocina profesional.

| Medidas y contenido | | |
|---|---|---|
| Rango de temperatura | °C | -2 a +10 |
| Clase climática | | 4 |
| Volumen neto | l | 272 |
| Volumen bruto | l | 282 |
| Volumen bruto / neto | l | 282 / 272 |
| Peso bruto / neto | kg | 122 / 112 |
| **Diseño y material** | | |
| Número de puertas y tipo | | - |
| Color de estante | | Blanco |
| Medidas de estante | | - |
| Número de estantes y tipo | | - |
| Cajones | pcs | 4 cajones GN1/1 |
| Patas | | 4 patas regulables |
| Acabado exterior | | SS304 |
| Acabado interior | | SS304 |
| **Refrigeración y funciones** | | |
| Tipo de control | | Electrónico |
| Tipo de refrigeración | | Ventilada |
| Tipo de descongelación | | Automática |
| Refrigerante | | R600a |
| Carga de refrigerante | g | 95 |
| Termómetro | | Sí |
| **Potencia y consumo** | | |
| Clase energética | | B |
| Consumo de energía anual | kWh/año | 723 |
| Consumo de energía | kWh/24h | 1.98 |
| EEI | % | 31.2 |
| Potencia de entrada | W | 300 |
| Tensión / Frecuencia | V/Hz | 220-240/50 |
| Nivel de ruido | dB(A) | 42 |
| **Dimensiones** | | |
| Medidas exteriores (AnxPrxAl) | mm | 1360 x 700 x 960 |
| Medidas interiores (AnxPrxAl) | mm | 902 x 530 x 589 |
| Medidas embalaje (AnxPrxAl) | mm | 1390 x 730 x 1010 |
| Carga contenedor 40ft | pcs | 48 |


Cajones GN1/1


Ruedas resistentes opcionales