



FSC1600H

Displaykyl

Produktfunktioner

- Förbättrad produktpresentation
- 2 interna fläktar
- LED-belyst huv
- LED-lampa i dörramen
- Mindre underhåll
- Ställbara hyllor
- Ventilerad kylning
- Gångjärnsförsedda glasdörrar med aluminiumram

3-dörrars displaykyl med skärm

FSC1600H-P med skärm är ett perfekt val för affärer som vill utnyttja sitt begränsade utrymme på bästa möjliga sätt eller som vill minska energiförbrukningen jämfört med t.ex. kylar med öppen front.

Spiralkondensorn är underhållsfri vilket förbättrar kylprestandan tillsammans med 2-skiftade glas och 2 interna fläktar. Den sparar även energi vilket innebär att det krävs mindre underhåll.

Dörrglaset, hyllorna, LED-belysningen och ytan har förbättrats i allmänhet för att optimera visningen av produkterna.

Du kan exempelvis ha olika hyllpositioner per dörr istället för en stor hylla – detta ger en mer flexibel produktvisning.

Mitthyllorna är 535 mm breda. Sidohyllorna på båda sidor är 465 mm breda.

Vår kyl med tre dörrar är väl lämpad för t.ex. stormarknader, servicebutiker och bensinstationer, och den svarta designen och förbättrade ytan öppnar även upp möjligheten att använda kylan i restauranger, caféer eller barer.

FSC1600H-P finns även som en frysversion - UFSC1600GCP-P.

Mått och innehåll

Brutto- / nettovikt	kg	229 / 224
Nettovolym	l	825
Bruttovolym	l	1315
Brutto-/nettovolym	l	1315 / 825
Temperaturintervall	°C	+2 till +10
Klimatklass		4

Design och material

Utvändig finish	Vit RAL9016
Invändig finish	Vitmålat stål
Antal dörrar	3
Dörrnummer & dörrtyp	3 självstängande glasdörrar med gångjärn

Vändbar dörr	Nej
Antal hyllor	delar 15
Hyllnummer & hylltyp	15 vita näthyllor
Hyllfärg	Vit
Hyllmått	465/535 x 470 mm
Maxlast på hyllorna	kg/m ² 196
Fötter / ben	6 ställbara ben

Styrhjul	6 hjul
Lås	Ja
Härdat glas	Ja
Huvlampa	LED
Huvtyp	L-form
Interiörlampa	LED

Kylning och funktioner

Typ av regulator	Elektronisk
Typ av kylning	Ventilerad
Typ av avfrostning	Automatisk
Kompressortyp	STANDARD
Köldmedium	R290
Laddning köldmedium	g 145
Termometer	Ja

Ström och förbrukning

Energiklass	E
Energiförbrukning	kWh/24tim 6.6
Årlig energiförbrukning	kWh/år 2409
EEl	% 61
Ineffekt	W 817
Spänning / Frekvens	V/Hz 220-240/50
Ljudnivå	dB(A) 45

Dimensioner

Externa mått (BxDxH)	mm 1600 x 730 x 2073
Invändiga mått (BxDxH)	mm 1492 x 585 x 1518
Förpackningsmått (BxDxH)	mm 1660 x 840 x 2124
40 fot containerlast	delar 14



LED-lampa inuti
dörren



Digital termostat