



UC5410

Soubassement GN1/1

Caractéristiques du produit

- Acier inoxydable
- Dégivrage automatique
- Portes à fermeture automatique
- Pieds ajustables
- Refroidissement ventilé

Poids brut / net	kg	160 / 150
Volume net	l	350
Volume brut	l	370
Volume brut / net	l	370 / 350
Plage de température	°C	-2 à +8
Classe climatique		4
Finition extérieure		SS304
Finition intérieure		SS304
Nombre de porte		4
Nombre et type de porte		4 portes à charnières à fermeture automatique
Nombre de tablettes	pces	4
Nombre et type de tablettes		4 clayettes blanches
Couleur de tablette		Blanc
Dimensions des tablettes		GN1/1
Pieds		6 pieds ajustables
Tiroirs	pces	-
Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		R600a
Charge de gaz	g	95
Thermomètre		Oui
Classe énergétique		C
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Consommation d'énergie	kWh/24h	2.68
Consommation électrique par an	kWh/an	978
EEL	%	39.8
Puissance		
Puissance consommée	W	300
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	42
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	2230 x 700 x 670
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1772 x 530 x 389
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	2260 x 750 x 720
Charge conteneur 40 pieds	pces	48



Tablettes GN1/1



Roulettes solides en option