



UF600SS

Congelador de armazenagem GN2/1

Características do produto

- Exterior e interior em aço inoxidável
- Prateleiras reguláveis GN2/1
- Arrefecimento forçado
- Alça integrada
- Controlo digital e visor de temperatura
- Pés reguláveis com rodízios na parte de trás
- Fechadura
- Porta reversível (são necessárias peças de substituição)

Congelador de aço inoxidável

O TEFCOLD UF é um congelador clássico que combina a fiabilidade comprovada com um design simples com uma prática pega integrada. Este congelador de aço inoxidável, que é ideal para ambientes exigentes de restauração e padarias, inclui prateleiras de arame GN2/1 ajustáveis. O congelador possui um exterior e interior em aço inoxidável durável (exceto a porta, cuja parte de trás é branca). Dispõe de arrefecimento ventilado e é fácil definir a temperatura no termóstato digital.

A gama UF encontra-se disponível em várias cores e tamanhos e pode escolher entre modelos com porta sólida ou de vidro. Consulte a gama UR para verificar as opções de refrigeradores.

Medidas e conteúdo

Gama de temperaturas	°C	-22 a -18
Classe climática		4
Volume líquido	l	518
Volume bruto	l	620
Volume bruto / líquido	l	620 / 518
Peso bruto / líquido	kg	101 / 94

Design e Material

Número e tipo de porta	1 porta sólida com dobradiças	
Número de porta		1
Carga máxima nas prateleiras	kg/m²	196
Número de prateleiras	pçs	3
Cor da prateleira		Cinzento
Dimensões da prateleira		GN2/1
Número e tipo de estantes		3 ajustável
Pés / Pernas		2 pés reguláveis
Rodas		2 rodízios
Luz interior		Não
Fechadura		Sim
Acabamento exterior		SS430
Acabamento interior		SS304

Funções e refrigeração

Tipo de controlador		Eletrónico
Tipo de arrefecimento		Ventilado
Tipo de descongelação		Automático, elétrico
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	120
Termómetro		Sim

Potência e consumo

Classe de energia		C
Ambiente máximo		+30°C, 55% RH
Consumo anual de energia	kWh/ano	1478
Consumo de energia	kWh/24h	4.05
EEl	%	42.3
Potência de entrada	W	270
Tensão / Frequência	V/Hz	220-240/50
Nível de ruído	dB(A)	45

Dimensões

Dimensão externa (LxPxA)	mm	777 x 745 x 1895
Dimensão interna (LxPxA)	mm	657 x 580 x 1660
Dimensão da embalagem (LxPxA)	mm	840 x 760 x 2100
Carga de contentor de 40 pés	pçs	42



Ventilador interno



Prateleiras reguláveis