



UR600SS

Opslagkoeler GN2/1

Producteigenschappen

- Slot
- Instelbare roosters GN2/1
- Digitale regelaar en temperatuurweergave
- Roestvast stalen buiten- en binnenzijde
- Ventilatorcooling
- Ingebouwde greep
- Uitstekende energie-efficiëntie
- Stelpoten met rolwielletjes aan de achterzijde
- Omkeerbare deur (reserveonderdelen nodig)

De TEFOLD UR is een klassieke voorraadkoeler die beproefde betrouwbaarheid combineert met een strak ontwerp en beschikt over een praktisch geïntegreerd handvat. Deze koelkast is ideaal voor veeleisende foodservice-omgevingen en wordt geleverd met verstelbare GN2/1 legplanken met een draagvermogen tot 25 kg per plank. De koeler heeft een duurzame buitenkant en binnenkant van roestvast staal (behalve de deur, die aan de achterkant wit is). De voorraadkoelkast koelt met behulp van een ventilator en de temperatuur is eenvoudig in te stellen op een digitale thermostaat. De energie-efficiëntie is opmerkelijk en de kast heeft EU-energieklasse A.

De UR-serie is leverbaar in verschillende kleuren en maten, en u kunt kiezen tussen modellen met een massieve of glazen deur. Zie het UF-assortiment voor vriesopties.

Bruto/netto gewicht	kg	97 / 90
Netto volume	l	570
Bruto volume	l	620
Bruto/netto volume	l	620 / 570
Temperatuurbereik	°C	0 tot +8
Klimaatklasse		4
Buitenafwerking		SS430
Binnenafwerking		SS304
Deur aantal		1
Deurtype		dichte scharnierdeur
Deur aantal & type		1 dichte scharnierdeur
Omkeerbare deur		Ja
Aantal roosters	st	3
Planken aantal & type		3 instelbaar
Plankkleur		Grigio
Plankmaten		GN2/1
Max belasting op planken	kg/m²	196
Voetjes / poten		2 instelbare voeten
Zwenkwielen		2 rollers
Slot		Ja
Binnenverlichting		Nee
Type regelaar		Elektronisch
Type koeling		Met ventilator
Type ontdooiing		Automatisch, elektrisch
Koelmiddel		R600a
Koelmiddelinhoud	g	70
Thermometer		Ja
Energieklasse		A
Energieverbruik	kWh/24h	0.82
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	299
EEL	%	22.4
Input vermogen	W	120
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	45
Externe maat (BxDxH)	mm	777 x 745 x 1895
Interne maat (BxDxH)	mm	657 x 580 x 1660
Verpakte maat (BxDxH)	mm	840 x 760 x 2100
40 ft containerlading	st	42



Slot



Instelbare planken