TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

Poids brut / net	kg	115 / 105
Capacité du module de refroidissement	m³	10,1 - 15
Plage de température	°C	-20 à -10
Finition extérieure		SS430
Type de régulation		Électronique
Type de dégivrage		Automatique, gaz chaud
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	200
Thermomètre		Oui
Consommation d'énergie	kWh/24h	31.78
Consommation électrique par an	kWh/an	11598
Puissance consommée	W	2360
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	600 x 1046 x 870
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	790 x 1150 x 1170
Charge conteneur 40 pieds	pces	60

CRU1015N

Monoblok négatif 15m³

Caractéristiques du produit
- Groupe de froid négatif monobloc
- Évaporation automatique des condensats
- Température ambiante jusqu'à +43 °C et 65 % d'humidité
- Régulation numérique et affichage de la température
- Finition acier inoxydable

<p>La plage de température de notre gamme CRU-N d

La plage de température de notre gamme CRU-N de groupes de froid négatif monoblocs est de -10 °C à -20 °C. Ces groupes conviennent à des chambres froides de 3 à 20 m³. Ils sont également disponibles en version froid positif.

Veuillez noter que ce groupe de froid monobloc est fourni prémonté sur une plaque.

Lors de l'installation du monobloc, veillez à respecter une distance minimale de 30 cm entre le ventilateur du condenseur (ou la sortie d'air chaud) et le plafond. Une ventilation suffisante du lieu d'installation est recommandée.



Arrière monobloc - avec panneau fixé

Régulateur numérique