



WBC 240

Refrigerador de residuos

Características del producto

- Adecuado tanto para contenedores de residuos de 120 l como de 240 l (no incluidos)
- Acero inoxidable para una fácil limpieza y mantenimiento
- Rampa para una fácil manipulación del contenedor de residuos
- Termostato electrónico
- Descongelación automática
- Refrigeración forzada

Refrigerador de residuos para un contenedor de 120 l /

El refrigerador de residuos ofrece una solución higiénica para la eliminación de residuos en cocinas industriales, supermercados o en establecimientos como los veterinarios. Los residuos se mantienen a temperaturas adecuadas para los productos frescos, lo que reduce la degradación de los desperdicios orgánicos. Este refrigerador tiene capacidad para un contenedor de residuos de 120 l o 240 l (no incluido). Una tapa en la parte superior facilita el acceso para eliminar los residuos. La tapa cuenta con una junta magnética que garantiza un cierre eficaz y evita la contaminación de las zonas circundantes. El refrigerador de residuos dispone de una rampa para extraer y volver a introducir fácilmente el contenedor cuando toca vaciarlo. El refrigerador de residuos es de clase climática 5, con una temperatura ambiente máx. de +43°C y un 65 % de humedad.

Medidas y contenido

Rango de temperatura	°C	-2 a +8
Clase climática		5
Peso bruto / neto	kg	150 / 140
Volumen bruto / neto	l	540 / 120

Diseño y material

Número de puertas y tipo	1 puerta batiente maciza
Número de estantes y tipo	
Acabado exterior	SS304
Acabado interior	SS304

Refrigeración y funciones

Tipo de control		Electrónico
Tipo de refrigeración		Ventilada
Tipo de descongelación		Automática, eléctrica
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	50
Termómetro		Sí

Potencia y consumo

Consumo de energía	kWh/24h	3.12
Consumo de energía anual	kWh/año	1139
Potencia de entrada	W	1250
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	60

Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	645 x 760 x 1100
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	1090 x 985 x 1280
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	1180 x 1080 x 1450
Carga contenedor 40ft	pcs	21



Tapa superior para una fácil eliminación de residuos



Control digital