



IDC152-W1

Congélateur de crème glacée

Caractéristiques du produit

- Nombreuses possibilités de branding
- Couvercles incurvés coulissants avec verrou
- Éclairage intérieur LED avec interrupteur
- Comprend un ensemble complet de paniers
- Refroidissement statique
- Roulettes, dont 2 verrouillables

Congélateur coffre élégant avec couvercles coulissants v

La gamme IDC est composée de congélateurs coffres présentoirs compacts au design élégant. Elle se caractérise par ses coins et rebords arrondis et ses couvercles coulissants vitrés bombés. Il est très stable et solide, tout en étant monté sur roues pour en faciliter le déplacement dans le magasin.

La gamme IDC possède une façade plus basse que l'arrière et des couvercles coulissants vitrés incurvés. Ces deux caractéristiques permettent un meilleur effet visuel et une meilleure présentation du contenu. Ce congélateur est idéal pour présenter des aliments surgelés comme les glaces et bâtonnets glacés. Il est possible de maintenir une température de -14 °C pour les glaces et de -21 °C pour les autres aliments surgelés.

Mesures et contenu

Poids brut / net	kg	53 / 46
Volume net	l	110
Volume brut	l	152
Volume brut / net	l	152 / 110
Plage de température	°C	-30 à -10
Classe climatique		7

Design et matériaux

Finition extérieure		Blanc RAL9016
Finition intérieure		Blanc RAL9016
Number of lids		2
Nombre et type de couvercles		2 couvercles coulissants verre de sécurité
Nbr. de paniers	pces	3
Nombre et type de paniers		3 Panier métallique
Nbre de paniers max.	pces	3
Roulettes		4 castors, dont 2 avec frein
Serrure		Oui
Vitrage de sécurité		Oui
Éclairage intérieur		LED

Froid et fonctions

Type de régulation		Mécanique
Type de réfrigération		Statique
Type de dégivrage		Manuel
Fluide frigorigène		R600a
Charge de gaz	g	70
Thermomètre		Oui

Puissance et consommation

Classe énergétique		D
Max Ambient		+35°C, 75% RH
Consommation d'énergie	kWh/24h	1.48
Consommation électrique par an	kWh/an	540.2
EEl	%	47.9
Puissance consommée	W	190
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	55

Dimensions

Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	584 x 694 x 914
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	440 x 550 x 629
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	772 x 662 x 1022
Charge conteneur 40 pieds	pces	108



Lumière LED



Poignée résistante