



MCX90M

Vitrine réfrigérée inox

Caractéristiques du produit

- Idéal pour les achats impulsifs
- Volet de sécurité verrouillable
- Refroidissement ventilé
- Tablettes ajustables
- Entièrement automatique
- Roulettes avec freins
- Régulation numérique et affichage de la température
- Bande d'étiquetage incluse

Vitrine multiniveaux à volet de sécurité manuel

La gamme MCX est une excellente gamme de vitrines inox à façade ouverte conçue pour développer les achats impulsifs. Cet appareil très polyvalent permet de régler la température pour l'adapter à des boissons, des produits laitiers ou de la viande en barquette. La gamme MCX représente un excellent choix pour les établissements du type cafétéria, hôtel, cantine d'école ou d'établissement d'enseignement supérieur. Elle répond à tous les besoins de réfrigération pendant le service tout en privilégiant la sécurité des produits en dehors des heures de service. La sécurité est la priorité de la gamme MCX. Grâce à son volet de sécurité à serrure, elle empêche l'accès aux produits lorsque le service n'est pas ouvert. De plus, l'armoire est équipée de roulettes verrouillables pour élargir les implantations possibles et profiter de toutes les opportunités de vente.

Mesures et contenu

Surface totale de présentation	m²	0.89
Plage de température	°C	-1 à +5
Classe climatique		3
Poids brut / net	kg	225 / 160
Volume brut	l	440
Volume brut / net	l	440 / 370

Design et matériaux

Nombre et type de tablettes	4 réglable
Couleur de tablette	Inox
Roulettes	Roulettes
Finition extérieure	SS304
Finition intérieure	SS304
Éclairage intérieur	LED en option

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique
Type de réfrigération	Ventilé
Type de dégivrage	Automatique
Fluide frigorigène	R290
Charge de gaz	g149
Thermomètre	Oui

Puissance et consommation

Classe énergétique		E
Max Ambient		25°C 60% RH
Consommation d'énergie	kWh/24h	10.59
Consommation électrique par an	kWh/an	3865
Puissance		
Puissance consommée	W	670
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	56

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	806 x 436 x 1250
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	868 x 740 x 1994
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	980 x 790 x 2150
Charge conteneur 40 pieds	pces	28



Volet de sécurité avec serrure



Roulettes solides