



CRU7610P for CRPF1530

Chladicí bloková jednotka (7,6-10 m³)


Vlastnosti produktu

- monobloková chladicí jednotka
- automatické odpařování kondenzátu
- okolní teplota až +43 °C a 65% vlhkost vzduchu
- digitální termostat a teplotní displej
- nerezová povrchová úprava

Chladicí bloková jednotka ke stavebnicovému boxu o ob

Chladicí bloková jednotka ke stavebnicovému boxu -2 až +8 °C. Vhodné pouze pro modely CR150x300x220 a 150x300x212 NF. Při instalaci monobloku je nutné zajistit minimální vzdálenost 30 cm mezi ventilátorem kondenzátoru (nebo výstupem teplého vzduchu) a stropem. Doporučuje se zajistit dostatečné větrání v místě instalace.

Parametry a obsah		
Hrubá / čistá váha	kg	90 / 80
Vhodné pro box o objemu	m³	7,6 - 10
Teplotní rozsah	°C	0 až +8
Design a materiál		
Exteriér	Nerezová ocel SS430	
Chlazení a funkce		
Typ ovládání	Elektronické	
Typ odtávání	Automatické, horkými parami	
Typ chladiva	R290	
Množství chladiva	g	150
Termometr	Ano	
Výkon a spotřeba		
Denní spotřeba	kWh/24h	21.12
Roční spotřeba	kWh/rok	7709
Příkon	W	1310
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	60
Rozměry		
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	600 x 910 x 880
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	700 x 1110 x 1170
Přepravní kontejner 40 stop	ks	60



Monobloková zadní strana – připojeno k panelu



Digitální řídicí jednotka