



CRU5175P w/o Panel

Chladicí bloková jednotka (5,1-7,5 m³)

Vlastnosti produktu

- monobloková chladicí jednotka
- automatické odpařování kondenzátu
- okolní teplota až +43 °C a 65% vlhkost vzduchu
- digitální termostat a teplotní displej
- nerezová povrchová úprava
- vhodné pro panely o tloušťce 80–150 mm

Chladicí bloková jednotka ke stavebnicovému boxu o ob

Parametry a obsah

Vhodné pro box o objemu	m ³	5,1 - 7,5
Teplotní rozsah	°C	0 až +8
Klimatická třída		5
Hrubá / čistá váha	kg	80 / 70
Hrubý / čistý objem	l	

Design a materiál

Exteriér	Nerezová ocel
Vnitřní osvětlení	LED

Chlazení a funkce

Typ ovládání	Elektronické
Typ chlazení	Ventilované
Typ odtávání	Automatické, horkými parami
Typ chladiva	R290
Množství chladiva	g130
Termometr	Ano

Výkon a spotřeba

Denní spotřeba	kWh/24h	18.72
Roční spotřeba	kWh/rok	6833
Příkon	W	860
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50

Rozměry

Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	600 x 859 x 880
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	700 x 1110 x 1170 mm
Přepravní kontejner 40 stop	ks	68



Monobloková zadní strana – bez připojení k panelu



Digitální řídicí jednotka