



LCT750F/BLACK

Pultová chladicí vitrína rovné sklo

Vlastnosti produktu

- nerezová ocel
- dvojité sklo
- zadní prosklené posuvné dveře
- nastavitelné nožky
- rovné přední sklo
- vnitřní LED osvětlení
- ventilované chlazení

Pultová chladicí vitrína, přední rovné sklo (náhrada za N


Chladicí obslužná vitrína TEFCOLD LCT 750 F je ideálním pomocníkem pro vystavení cukrářských a lahůdkářských výrobků. Díky ventilovanému chlazení je zajištěna rovnoměrná distribuce chlazení napříč celou vitrínou a můžete se spolehnout, že na všech policích bude stejná teplota.

Pultové chladicí vitríny umí efektivně oživit jakýkoliv prostor. Vitrína TEFCOLD LCT 750 F se díky svým malým rozměrům a nenáročnému chodu skvěle hodí např. do cukrárny, kavárny, bistra, ale najde si své využití také v jídelnách, na hotelových recepcích či na čerpacích stanicích.

Parametry a obsah		
Hrubá / čistá váha	kg	89 / 65
Hrubý objem	l	67
Čistý Objem	l	120
Hrubý / čistý objem	l	120 / 67
Výstavní plocha	m²	0.72
Teplotní rozsah	°C	+2 až +8
Klimatická třída		3
Design a materiál		
Exteriér	Nerezová ocel / Sklo	
Interiér	Nerezová ocel / Sklo	
Počet dveří	2	
Počet a typ dveří	2 posuvné prosklené dveře	
Počet polic	ks	2
Počet a typ polic	2 drátěné police chromové + základna	
Nožky / nohy	4 nastavitelné nožky	
Tvrzené sklo	Ano	
Vnitřní osvětlení	LED	
Chlazení a funkce		
Typ ovládání	Elektronické	
Typ odtávání	Automatické	
Typ chladiva	R290	
Množství chladiva	g	45
Termometr	Ano	
Výkon a spotřeba		
Energetická třída	C	
Denní spotřeba	kWh/24h	4.39
Roční spotřeba	kWh/rok	1603
EEl	%	23
Příkon	W	242
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	48
Rozměry		
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	700 x 560 x 670
Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	640 x 450 x 400
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	784 x 641 x 790
Přepravní kontejner 40 stop	ks	153



Vystavení potravin



Nastavitelné nožky