



DB302S

Minibar prosklené posuvné dveře, černá

Vlastnosti produktu

- dvojité tvrzené sklo
- ventilované chlazení pro rychlé snížení teploty a zajištění rovnoměrné teploty
- vnitřní LED osvětlení
- nastavitelné roštové police
- snadno přístupný elektronický termostat
- automatické odmrazování
- nastavitelné nožky
- zámek

Minibar s posuvnými dveřmi

Zajistěte hladký chod svého baru díky cenově výhodnému minibaru určenému pro rušné bary, restaurace a kavárny. Černý vnější povrch a antracitový vnitřek mu dodávají moderní vzhled, zatímco LED osvětlení zvýrazňuje vystavené nápoje. Nastavitelné drátěné police lze rychle přizpůsobit plechovkám i vysokým lahvím a syntetická úprava povrchu usnadňuje práci personálu, který se stará o čistotu minibaru. Ventilované chlazení rychle snižuje teplotu po doplnění zásob a udržuje ji rovnoměrnou, takže můžete držet krok s poptávkou zákazníků. Snadno přístupný elektronický termostat umožňuje personálu kontrolovat a nastavovat teplotu. Jednoduchý na používání, snadno se čistí a je připraven ke každodennímu provozu – tento chladicí minibar pomáhá vašemu týmu k větší efektivitě.

Parametry a obsah

Hrubá / čistá váha	kg	95 / 88
Hrubý objem	l	288
Čistý Objem	l	339
Hrubý / čistý objem	l	339 / 288
Výstavní plocha	m²	0.239
Teplotní rozsah	°C	+2 až +10
Klimatická třída		CC2

Design a materiál

Exteriér		Černá RAL 9005
Interiér		Šedá RAL7037
Počet dveří		3
Počet a typ dveří		3 posuvné prosklené dveře
Změna otevírání dveří		Ne
Počet polic	ks	6
Počet a typ polic		6 roštové police šedé
Barva polic		Šedá
Rozměr polic		395x320 mm
Maximální zatížení polic	kg/m²	230
Nožky / nohy		4 nastavitelné nožky
Zámek		Ano
Vnitřní osvětlení		LED
Tvrzené sklo		Ano

Chlazení a funkce

Typ ovládání		Elektronické
Typ chlazení		Ventilované
Typ odtávání		Automatické
Množství chladiva	g	50
Typ chladiva		R600a
Termometr		Ano

Výkon a spotřeba

Typ chlazení		Chladnička na nápoje
Energetická třída		D
Roční spotřeba	kWh/rok	674.89
Denní spotřeba	kWh/h	0.077
Denní spotřeba	kWh/24h	1.849
EEl	%	43.7
Příkon	W	205
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	45

Rozměry

Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	1350 x 526 x 870
Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	1265 x 418 x 720
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	1435 x 575 x 940
Přepravní kontejner 40 stop	ks	64



Ochranný kryt na
termostat



Zámek