



NIC402SC-SO

Vriezer voor schepijs

Producteigenschappen

- Niesbescherming in gebogen glas
- Platte schuifdeksels met slot
- Uitstekende mogelijkheden voor branding
- LED-binnenverlichting
- Zwenkwielen met rem
- Digitale thermometer
- Poedergecoate witte binnenvoering
- Optioneel - Schepijsmand voor plastic bakken
- Klimaatklasse 5 voor krachtige prestatie in warme omgevingen

Statische vitrine voor schepijs

De NIC-SC-SO schepijsvitrine biedt een stijlvol ontwerp tegen een betaalbare prijs. Het heeft een afgeronde bovenkant, gebogen hoeken en een gebogen glazen bovenkant voor een aantrekkelijke productpresentatie, terwijl schuifdeksels het energieverbruik tot een minimum beperken wanneer er niet wordt geserveerd. De schepijsvitrine is voorzien van ledverlichting aan de voorkant, zodat uw ijssoorten altijd mooi verlicht zijn. De NIC-SC-SO wordt geleverd met stevige zwenkwielen voor mobiliteit.

Houd er rekening mee dat de vriezer wordt geleverd met standaardmanden, maar als u manden nodig heeft die geschikt zijn voor 5 liter ijsbakken, zijn deze als optie verkrijgbaar. Het type en aantal moeten worden besteld onder accessoires. Deze manden zijn geschikt voor 5 liter plastic bakken - Napoli-bakken passen er niet in.

Ideale manden voor schepijs

- Voor kunststof kuipen (5L): 2x artikelnr. 14705 + 1x 14707 (10x 5L)
- Voor kunststof kuipen (4L): 6x artikelnr. 21286 (12x 4L)

Maten en inhoud

Bruto/netto gewicht	kg	110 / 91
Bedieningscapaciteit		10 kunststof kuipen (5L) / 12 kunststof kuipen (4L) /

Opslagcapaciteit (onder)		19 kunststof kuipen (5L) / 19 kunststof kuipen (4L)
--------------------------	--	---

Temperatuurbereik	°C	-24 tot -14
Klimaatklasse		5

Ontwerp en materiaal

Buitenafwerking		Wit
Binnenafwerking		Witgeverfd staal
Veiligheidsglas		Ja
Zwenkwielen		4 wielen, 2 met rem
Slot		Ja
Binnenverlichting		LED

Koelen en functies

Type regelaar		Mechanisch
Type koeling		Statisch
Type ontdooing		Handmatig
Koelmiddel		R290
Koelmiddelinhoud	g	105
Thermometer		Ja

Stroom en verbruik

Energieklasse		D
Max Ambient		+40°C, 40% RH
Energieverbruik	kWh/24h	1.992
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	727.08
EEL	%	43.6

Voeding		
Input vermogen	W	225
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	45

Afmetingen

Externe maat (BxDxH)	mm	1320 x 650 x 885
Verpakte maat (BxDxH)	mm	1400 x 760 x 855
40 ft containerlading	st	50



Scooping basket option



Zwenkwielen met en zonder rem