



LGF5000

Expositor congelador

Características do produto

- Caixa iluminada por LED
- Vidro aquecido para evitar a condensação
- Portas de fecho automático com mecanismo de abertura fixo para facilitar o carregamento
- Prateleiras reguláveis
- Controlo digital e visor de temperatura
- Luz interior LED com interruptor
- Base interna em aço inoxidável
- Rodas giratórias e pés de bloqueio
- Arrefecimento assistido por ventilador

Elegante congelador de exposição com display

O congelador de exposição LGF foi concebido para se integrar naturalmente no seu estabelecimento comercial ou de restauração. Dispõe de duas faixas de luz LED verticais em cada porta, as quais destacam o conteúdo. Além disso, um display iluminado por LED por cima da unidade proporciona uma excelente oportunidade para a personalização da marca e para mostras promocionais. A base interior da unidade é fabricada em aço inoxidável e apresenta cantos curvos para facilitar a limpeza e a higienização. O sistema de refrigeração de conceção cuidadosa é altamente eficiente em termos energéticos, reduzindo os custos enquanto mantém a temperatura ideal para a frescura dos produtos. Para maior comodidade, a unidade inclui rodízios, facilitando a sua deslocação para limpeza e reposicionamento, conforme necessário.

Peso bruto / líquido	kg	210 / 190
Volume líquido	l	922
Volume bruto	l	1108
Volume bruto / líquido	l	1108 / 922
Exposición total	m²	1.38
Gama de temperaturas	°C	-25 a -14
Classe climática		4
Acabamento exterior		Branco
Acabamento interior		Branco
Número de porta		2
Número e tipo de porta		2 portas de vidro com dobradiças
Número de prateleiras	pçs	8
Número e tipo de estantes		8
Dimensões da prateleira		618*622
Luz interior		2 x LEDs verticais na moldura da porta
Tipo de arrefecimento		Ventilado
Tipo de descongelação		Automático, elétrico
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	150
Termómetro		Sim
Classe de energia		C
Consumo de energia	kWh/24h	12.77
Consumo anual de energia	kWh/ano	4660
EEL	%	34
Potência		
Potência de entrada	W	1200
Tensão / Frequência	V/Hz	220-240/50
Nível de ruído	dB(A)	61
Dimensão externa (LxPxAl)	mm	1382 x 805 x 2065
Dimensão interna (LxPxAl)	mm	1262 x 640 x 1520
Dimensão da embalagem (LxPxAl)	mm	1430 x 860 x 2210
Carga de contentor de 40 pés	pçs	22



Ventilador interno



Rodas giratórias