



BLCA3X1

Snelkoeler/-vriezer GN1/1

Producteigenschappen

- Regelaar met aanraakscherm
- Programmeerbare thermostaat
- Gegevensexport in overeenstemming met HACCP
- Gegevens uploaden of downloaden via USB
- Geleiders voor GN1/1 en 60x40
- Roestvrij staal
- Inclusief kernsensor
- Omkeerbare zelfsluitende deur
- Stelpoten

Cellule de refroidissement avec commande à écran tacti

De BLCA-X blast-chiller is perfect voor het snel koelen of invriezen van heet voedsel direct vanaf het fornuis of uit de oven, waarbij voedsel veilig wordt geconserveerd. Het apparaat is voorzien van een gebruiksvriendelijke regelaar met een aanraakscherm. Hiermee kunt u kiezen uit een reeks vooraf ingestelde programma's voor verschillende doeleinden, of uw eigen programma's maken en opslaan. Het apparaat wordt geleverd met vooraf ingestelde speciale programma's voor vis, het uitharden van ijs, drogen en ontdooien. Het is mogelijk om via een USB-poort uw eigen recepten te uploaden of gegevens voor HACCP-doeleinden te downloaden. De basisprogramma's zijn voorgeprogrammeerd om de eindtemperatuur vast te houden totdat de kast wordt geopend en het programma wordt uitgeschakeld. Deze methode garandeert de kwaliteit en veilige conservering van het voedsel, en zorgt ervoor dat het voedsel veilig is voor opslag en latere consumptie. Het koelvermogen wordt gemeten van +70 tot +3 °C in 90 minuten, en het vriesvermogen van +70 tot -18 °C in 240 minuten. Het exacte vermogen in kg van elk model vindt u in de technische specificaties. De BLCA-X is geschikt voor zowel Gastronorm 1/1- als Euronorm-pannen (niet inbegrepen).

Maten en inhoud

Capaciteit koeler	kg	12
Capaciteit vriezen	kg	8
Capaciteit GN-bakken	st	3 x GN1/1
Temperatuurbereik	°C	-30 tot +70
Klimaatklasse		5
Bruto/netto gewicht	kg	130 / 104
Bruto volume	l	139
Bruto/netto volume	l	139 / 60

Ontwerp en materiaal

Deur aantal & type	1 zelfsluitende dichte scharnierdeur
Omkeerbare deur	Ja
Voetjes / poten	4 instelbare voeten
Buitenafwerking	SS304
Binnenafwerking	SS304
Binnenverlichting	Nee
Slot	Nee

Koelen en functies

Type regelaar		
Type koeling		Blast
Type ontdooiing		Automatisch, heet gas
Koelmiddel		R290
Koelmiddelinhoud	g	130

Stroom en verbruik

Input vermogen	W	700
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	60

Afmetingen

Interne maat (BxDxH)	mm	660 x 640 x 330
Externe maat (BxDxH)	mm	804 x 826 x 995
Verpakte maat (BxDxH)	mm	870 x 900 x 1030
40 ft containerlading	st	52



Inclusief kernsensor



Regelaar met aanraakscherm