



York 135/80/200 DU single

Chladicí vitrína přístěnná, kř. dveře

Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- verze s křídlovými dveřmi
- jednoduché tvrzené sklo
- nástřikový ventil - možnost chladiv R452A, R448A, R449A
- bez zabudovaného agregátu (chladicí výkon 900 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C)
- digitální termostat
- automatické odtávání
- chlazená výstavní plocha
- chlazené nastavitelné police - nosnost 150 kg / m2
- plexi zábrana police - 2 horní řady
- LED osvětlení vitríny horní a boční - barva bílá studená
- plné nebo prosklené bočnice
- cenovkové lišty

Parametry a obsah

Hustota izolace	kg/m ³	40
Výstavní plocha	m ²	3.4
Teplotní rozsah	°C	+2 až +8
Klimatická třída		3
Hrubá / čistá váha	kg	390 / 340
Hrubý / čistý objem	l	

Design a materiál

Počet a typ dveří	2 křídlové prosklené dveře
Počet a typ polic	5 nastavitelné
Nožky / nohy	Nastavitelné nožky
Exteriér	Výběr barev
Interiér	Práškově lakovaná ocel
Vnitřní osvětlení	LED

Chlazení a funkce

Typ ovládání	Elektronické
Typ chlazení	Ventilované
Typ odtávání	Automatické
Termometr	Ano

Výkon a spotřeba

Denní spotřeba	kWh/24h	3.1
Roční spotřeba	kWh/rok	1132
Příkon	W	560
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	47

Rozměry

Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	1250 x 565 x 1550
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	1350 x 775 x 2000
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	1450 x 950 x 2200 mm
Přepravní kontejner 40 stop	ks	16

