



FR606 SL

Congélateur de crème glacée

Caractéristiques du produit

- Couvercle en deux parties
- Paniers
- Thermomètre
- Revêtement interne laqué blanc
- Tuyeau pour dégivrage
- Roulettes solides
- Avec verrou

Congélateur coffre avec couvercle en deux parties

Ce congélateur est un excellent choix non seulement pour conserver les glaces, mais aussi pour tout autre aliment que vous souhaitez garder parfaitement congelé.

Une caractéristique unique de ce grand congélateur est qu'il est équipé d'un couvercle en deux parties. Cela permet d'éviter que l'air froid ne s'échappe, car vous n'avez besoin d'exposer que la moitié du congélateur à la pièce lorsque vous l'ouvrez pour prendre quelque chose ou le réapprovisionner. Cela contribue également à réduire la consommation d'énergie. Les deux parties du couvercle sont équipées d'une poignée verrouillable.

Le congélateur TEFCOLD FR SL est équipé de trois paniers pratiques qui vous permettent de ranger et d'organiser de manière optimale vos produits congelés. Vos coupes de glace, sorbets et autres friandises glacées seront toujours facilement accessibles et rangés de manière ordonnée.

Poids brut / net	kg	73 / 68
Volume net	l	524
Volume brut	l	565
Volume brut / net	l	565 / 524
Plage de température	°C	-23 à -18
Classe climatique		C
Finition extérieure		Blanc
Finition intérieure		Acier peint en blanc
Nombre et type de porte		
Nombre et type de tablettes		
Pieds		
Roulettes		4 roulettes doubles
Vitrage de sécurité		Non
Rideau		Non
Éclairage intérieur		LED
Type de régulation		Mécanique
Type de dégivrage		Manuel
Fluide frigorigène		R600a
Charge de gaz	g	105
Thermomètre		Oui
Classe énergétique		C
Max Ambient		+40°C, 40% RH
Consommation d'énergie	kWh/24h	1.75
Type de réfrigération		Congélateur à crème glacée
Consommation d'énergie	kWh/h	0.0729
Consommation électrique par an	kWh/an	638.75
EEL	%	24.3
Classe énergétique de la source lumineuse		F
Puissance		
Puissance consommée	W	280
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	60
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1804 x 695 x 945
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1680 x 480 x 725
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1865 x 720 x 975
Charge conteneur 40 pieds	pces	38



Paniers



Thermomètre