TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

LGF2500B

Displaygefrierschrank

Produkteigenschaften
• LED-Leuchtkasten
• Beheiztes Glas zur Vermeidung von Kondensation
• Selbstschließende Türen mit Offenhaltefunktion für einfaches Beladen
• Verstellbare Roste
• Digitalregler und Temperaturanzeige
• LED-Innenbeleuchtung mit Schalter
• Innenboden aus Edelstahl
• Umluftkühlung
• Automatische Abtauung
• Rollen und feststellbare Füße

Eleganter schwarzer 3-türiger Display-Gefrierschrank mi

Die TEFCOLD LGF-Reihe von Gefrierschränken mit Glastüren bietet Ihnen die Möglichkeit, Ein-, Zwei- und Dreitürgeräte (auch mit passenden Kühlschrankversionen) zu kombinieren. Diese robusten Schränke verfügen über einige großartige Funktionen. Jede Tür ist mit zwei vertikalen LED-Lichtleisten für eine hervorragende Innenbeleuchtung und einer großen LED-Lichtblende ausgestattet. Der Boden im Inneren des Geräts ist aus Edelstahl und lässt sich leicht reinigen. Das sorgfältig konzipierte Kühlsystem ist energieeffizient, um die Betriebskosten niedrig zu halten. Alle Geräte sind mit Rollen ausgestattet, sodass Sie sie leicht bewegen können (z. B. zum Reinigen), aber auch mit feststellbaren Füßen. Insgesamt ein vielseitiges Qualitätsgerät zu einem günstigen Preis, ideal für Tiefkühlkost und Eiscreme.

Abmessungen und Fassungsvermögen		
Brutto-/Nettogewicht	kg	140 / 120
Netto-Volumen	l	405
Bruttovolumen	l	496
Brutto-/Netto-Volumen	l	496 / 405
Gesamtanzeigefläche	m²	0.69
Temperaturbereich	°C	-25 bis -14
Klimaklasse		4
Design und Material		
Außenfinish		Schwarz RAL9005
Innenfinish		Schwarz
Anzahl der Türen		1
Tür Nr. & Typ		1 Dreh-Glastür
Tür umkehrbar		Nein
Anzahl der Regale	Stk.	5
Anzahl und Art der Regale		5
Einlegebodenmaße		545*622
Innenbeleuchtung		2 x LED vertikal im Türrahmen
Kühlung und Funktionen		
Art der Kühlung		Ventiliert
Art der Abtauung		Automatisch, elektrisch
Kältemittel		R290
Kältemittelfüllmenge	g	120
Thermometer		Ja
Energie und Verbrauch		
Energieklasse		C
Energieverbrauch	kWh/24h	7.79
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	2842
EEI	%	34
Stromversorgung		
Leistungsaufnahme	W	650
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	59
Abmessungen		
Außenmaße (BxTxH)	mm	685 x 805 x 2065
Innenmaße (BxTxH)	mm	565 x 640 x 1520
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	745 x 860 x 2210
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	44

Leuchtkasten

Verstärkte Rollen