TEFCOLD
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

SS8200

Table de préparation de sandwich GN1/1

Caractéristiques du produit
- Acier inoxydable
- Cuve de refroidissement pour bacs GN1/3 (non inclus)
- Refroidissement ventilé
- Flux d'air optimisé pour une température stable
- Dégivrage automatique
- Portes à fermeture automatique
- Pieds ajustables

Comptoir acier inoxydable avec cuve de refroidissement

Le comptoir à sandwichs en acier inoxydable (SS) est le choix idéal pour les cuisines professionnelles souhaitant garder les ingrédients frais et facilement accessibles.

Grâce à la construction surélevée du bac de refroidissement intégré, il y a suffisamment d'espace pour des bacs GN1/3 sans compromettre l'espace de rangement dans le placard, tout en conservant suffisamment de surface de travail. L'unité est livrée de série avec des portes et des étagères GN1/1, mais vous pouvez également opter pour des tiroirs en option.

Le comptoir à sandwichs en acier inoxydable (SS) est fabriqué en acier inoxydable durable SS304 et dispose d'un système de refroidissement ventilé pour maintenir une température stable. Notez que l'unité possède une boîte de ventilation sur le côté droit, mais aucun espace supplémentaire n'est nécessaire pour le bon fonctionnement de la circulation de l'air.

Mesures et contenu		
Plage de température	°C	+2 à +10
Volume net	l	337
Volume brut	l	362
Volume brut / net	l	362 / 337
Poids brut / net	kg	163 / 153
Design et matériaux		
Nombre de porte		2
Nombre et type de porte		2 portes à charnières à fermeture automatique
Nombre et type de couvercles		
Nombre de tablettes	pces	2
Couleur de tablette		Blanc
Dimensions des tablettes		400 x 600 mm
Nombre et type de tablettes		2 clayettes blanches
Pieds		4 pieds ajustables
Finition extérieure		SS304
Finition intérieure		SS304
Froid et fonctions		
Type de compresseur		AS APPROVED IN CE-APPROVAL
Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	95
Thermomètre		Oui
Puissance et consommation		
Consommation électrique par an	kWh/an	1022
Consommation d'énergie	kWh/24h	2.8
Puissance consommée	W	300
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	42
Dimensions		
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1052 x 630 x 589
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1510 x 800 x 1080
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1550 x 840 x 1150
Charge conteneur 40 pieds	pces	30

Cuve de refroidissement GN1/3

Thermostat électronique