



CRU3050N

Mrazicí bloková jednotka

Vlastnosti produktu

- monobloková mrazicí jednotka
- automatické odpařování kondenzátu
- okolní teplota až +43 °C a 65% vlhkost vzduchu
- digitální termostat a teplotní displej
- nerezová povrchová úprava

Mrazicí bloková jednotka ke stavebnicovému boxu o obj

Parametry a obsah

Vhodné pro box o objemu	m ³	3 - 5
Teplotní rozsah	°C	-20 až -10
Hrubá / čistá váha	kg	90 / 80

Design a materiál

Exteriér	Nerezová ocel
Interiér	-

Chlazení a funkce


Typ ovládání	Elektronické
Typ odtávání	Automatické, horkými parami
Typ chladiva	R290
Množství chladiva	g150
Termometr	Ano

Výkon a spotřeba

Roční spotřeba	kWh/rok	8208
Denní spotřeba	kWh/24h	22.49
Příkon	W	1100
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50

Rozměry

Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	600 x 996 x 870
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	700 x 1110 x 1170 mm
Přepravní kontejner 40 stop	ks	68



Monobloková zadní strana – připojeno k panelu



Digitální řídicí jednotka