



UF200G

Congélateurs verticaux de vitrine

Caractéristiques du produit

- Porte vitrée chauffante
- Thermostat électronique
- Refroidissement statique
- Avec verrou
- Tablettes de congélation fixes
- Pieds réglables avec roulettes à l'arrière
- Éclairage intérieur LED

Mesures et contenu

Surface totale de présentation	m²	0.26
Plage de température	°C	-24 à -10
Classe climatique		4
Volume net	l	120
Volume brut	l	200
Volume brut / net	l	200 / 120
Poids brut / net	kg	52 / 47

Design et matériaux

Nombre de porte		1
Nombre et type de porte	1 porte vitrée chauffée à charnières	
Charge max. par tablette	kg/m²	110
Nombre de tablettes	pcs	2
Couleur de tablette		Blanc
Dimensions des tablettes		490 x 380 mm
Nombre et type de tablettes	2 tablettes de congélation fixes	
Pieds		4 pieds ajustables
Roulettes		2 roulettes
Éclairage intérieur		LED
Serrure		Oui
Finition extérieure		Blanc
Finition intérieure		ABS blanc

Froid et fonctions

Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Statique
Type de dégivrage		Manuel
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	50
Thermomètre		Oui

Puissance et consommation

Classe énergétique		D
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Consommation électrique par an	kWh/an	2001
Consommation d'énergie	kWh/24h	5.48
EEl	%	40
Puissance		
Puissance consommée	W	270
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	40

Dimensions

Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	600 x 585 x 855
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	484 x 470 x 620
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	690 x 650 x 910
Charge conteneur 40 pieds	pcs	108



Serrure



Roulettes solides en option