



SCU1450CP

Flaskkyl

Produktfunktioner

- Glasdörr med gångjärn
- Belyst huv
- Vändbar dörr
- Ställbara hyllor
- Ställbara fötter
- Fläktassisterad kylning
- Lås

Mått och innehåll

Brutto- / nettovikt	kg	101 / 112
Nettovolym	l	301
Bruttovolym	l	469
Brutto-/nettovolym	l	469 / 301
Temperaturintervall	°C	+2 till +10
Klimatklass		CC2

Design och material

Utvändig finish		Vit
Invändig finish		ABS
Antal dörrar		1
Dörrnummer & dörrtyp		1 glasdörr med gångjärn
Vändbar dörr		Ja
Antal hyllor	delar	6
Hyllnummer & hylltyp		6 vita năhyllor
Hyllfärg		Vit
Hyllmått		584 x 405 mm
Maxlast på hyllorna	kg/m ²	41
Fötter / ben		2 ställbara fötter
Styrhjul		2 rullande styrhjul
Lås		Ja
Härdet glas		Ja
Huvlampa		LED kallvitt ljus
Huvtyp		D-form
Interiörlampa		LED

Kylning och funktioner

Typ av regulator		Mekanisk
Typ av kylning		Fläktassisterad
Typ av avfrostning		Automatisk
Köldmedium		R600a
Laddning köldmedium	g	110
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiklass		F
Energiförbrukning	kWh/24tim	3.62
Årlig energiförbrukning	kWh/år	1321
EEl	%	68.6
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	56

Dimensioner

Externa mått (BxDxH)	mm	680 x 655 x 2097
Invändiga mått (BxDxH)	mm	588 x 514 x 1517
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	760 x 705 x 2207
40 fot containerlast	delar	51



Kraftigt handtag



Lodrät invändig lampa