



CK7310X1

Réfrigérateur de comptoir GN1/1

Caractéristiques du produit

- Acier inoxydable
- Refroidissement ventilé
- Commande avec connectivité Bluetooth et NFC
- Données de conformité HACCP pour exportation
- Dégivrage automatique
- Portes à fermeture automatique
- Pieds ajustables

Comptoir réfrigéré inox avec étagères GN1/1

CK7310X1 est un tout nouveau comptoir réfrigéré basse consommation pour les environnements professionnels. Il consomme 42 % moins d'énergie que le modèle CK7310/-SP précédent. Le comptoir réfrigéré CK est destiné aux cuisines professionnelles. C'est la solution idéale pour conserver les ingrédients au frais à portée de main pour le service. Fabriqué en inox 304 particulièrement résistant, il est équipé d'un dégivrage automatique et d'étagères aux dimensions GN1/1 pour faciliter le travail et le nettoyage. Les pieds sont réglables pour adapter la hauteur du plan de travail à vos besoins. Son système de froid ventilé permet de maintenir une température constante, et le régulateur électronique facilite le réglage de la température en fonction de vos ingrédients. Le contrôleur est compatible NFC et Bluetooth. Cela signifie qu'une application vous permet de piloter l'éclairage, de surveiller la température de l'armoire, et même d'exporter des données pour faciliter le reporting. Le comptoir réfrigéré CK trouvera facilement sa place dans une cuisine professionnelle.

Mesures et contenu

Plage de température	°C	-2 à +8
Classe climatique		5
Poids brut / net	kg	151 / 134
Volume brut / net	l	368 / 291

Design et matériaux

Nombre et type de porte	3 portes à charnières à fermeture automatique
Nombre et type de tablettes	3 clayettes grises
Couleur de tablette	Gris
Pieds	4 pieds ajustables
Finition extérieure	SS304
Finition intérieure	SS304
Serrure	Non

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique	
Type de réfrigération	Ventilé	
Type de dégivrage	Automatique	
Fluide frigorigène	R600a	
Charge de gaz	g	95
Thermomètre	Oui	

Puissance et consommation

Classe énergétique		A
Consommation d'énergie	kWh/24h	1.42
Consommation électrique par an	kWh/an	518
Puissance consommée	W	300
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	38

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1234 x 580 x 564
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1795 x 700 x 860
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1825 x 730 x 910
Charge conteneur 40 pieds	pces	38



Accès facile pour nettoyer le filtre à poussière



Tiroirs disponibles sous forme de kit séparé