



UF600SS

Caractéristiques du produit

- Extérieur et intérieur en acier inoxydable
- Grilles GN2/1 réglables
- Refroidissement ventilé
- Poignée intégrée
- Régulation numérique et affichage de la température
- Pieds réglables avec roulettes à l'arrière
- Avec verrou
- Porte réversible (pièces supplémentaires nécessaires)

Le TEFCOLD UF est un congélateur classique combinant une fiabilité éprouvée et un design épuré, avec une poignée intégrée très pratique. Idéal pour les environnements de restauration et de boulangerie très exigeants, ce congélateur en acier inoxydable est doté de clayettes GN2/1 réglables. Il présente une finition inox à l'intérieur et à l'extérieur (sauf l'intérieur de la porte, qui est blanc). Il est équipé d'un système de froid ventilé et d'un thermostat numérique pour régler facilement la température.

La gamme UF est disponible en plusieurs tailles et couleurs différentes, avec des versions à porte pleine ou à porte vitrée. Voir la gamme UR pour la version froid positif.

Poids brut / net	kg	101 / 94
Volume net	l	518
Volume brut	l	620
Volume brut / net	l	620 / 518
Plage de température	°C	-22 à -18
Classe climatique		4
Finition extérieure		SS430
Finition intérieure		SS304
Nombre de porte		1
Type de porte		porte pleine à charnières
Nombre et type de porte		1 porte pleine à charnières
Porte réversible		Oui
Nombre de tablettes	pces	3
Nombre et type de tablettes		3 réglable
Couleur de tablette		Gris
Dimensions des tablettes		GN2/1
Charge max. par tablette	kg/m²	196
Pieds		2 pieds ajustables
Roulettes		2 roulettes
Serrure		Oui
Éclairage intérieur		Non
Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique, électrique
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	120
Thermomètre		Oui
Classe énergétique		C
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Consommation d'énergie	kWh/24h	4.05
Consommation électrique par an	kWh/an	1478
EEL	%	42.3
Puissance consommée	W	270
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	45
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	777 x 745 x 1895
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	657 x 580 x 1660
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	840 x 760 x 2100
Charge conteneur 40 pieds	pces	42



Ventilateur interne



Tablettes ajustables