



WRA-L18-1

Mrazicí bloková jednotka

Vlastnosti produktu

- monobloková mrazicí jednotka
- vhodné pro desky o tloušťce až 200 mm
- možnost sériového připojení
- digitální termostat a teplotní displej
- ventilované chlazení

Mrazicí bloková jednotka pro teploty -25°C až -10°C


Mrazicí bloková jednotka WRA poskytuje výjimečný chladicí výkon pro mrazicí prostory. Monobloky jsou určeny pro sedlovou montáž a jejich instalace vyžaduje vyřezání otvorů v panelech mrazicího prostoru. Monobloky jsou vhodné pro všechny panely s hloubkou do 200 mm. Výkon závisí na různých faktorech, jako je teplota okolí a nastavená teplota. Zvolíte si jednu jednotku jako hlavní a teplotu všech jednotek budete řídit pouze jedním regulátorem.

Monobloky jsou určeny pouze pro vnitřní použití.

Parametry a obsah		
Teplotní rozsah	°C	-25 až -10
Klimatická třída		5
Hrubá / čistá váha	kg	87 / 64
Hrubý / čistý objem	l	802 / 542
Design a materiál		
Exteriér		Bílá RAL9003
Vnitřní osvětlení		Ne
Zámek		Ne
Chlazení a funkce		
Typ chlazení		Ventilované
Typ odtávání		Automatické, horkými parami
Typ chladiva		R290
Množství chladiva	g	150
Výkon a spotřeba		
Denní spotřeba	kWh/24h	19.62
Roční spotřeba	kWh/rok	7161
Příkon	W	1090
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	35.1
Rozměry		
Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	671 x 975 x 828
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	765 x 1070 x 980 mm
Přepravní kontejner 40 stop	ks	66



Monobloková zadní strana – bez připojení k panelu



Digitální řídicí jednotka