



## CK7410X1

Réfrigérateur de comptoir GN1/1

### Caractéristiques du produit

- Acier inoxydable
- Refroidissement ventilé
- Commande avec connectivité Bluetooth et NFC
- Données de conformité HACCP pour exportation
- Dégivrage automatique
- Portes à fermeture automatique
- Pieds ajustables

Comptoir réfrigéré inox avec étagères GN1/1

CK7410X1 est un tout nouveau comptoir réfrigéré basse consommation pour les environnements professionnels. Il consomme 54 % moins d'énergie que le modèle CK7410/-SP précédent. Le comptoir réfrigéré CK est destiné aux cuisines professionnelles. C'est la solution idéale pour conserver les ingrédients au frais à portée de main pour le service. Fabriqué en inox 304 particulièrement résistant, il est équipé d'un dégivrage automatique et d'étagères aux dimensions GN1/1 pour faciliter le travail et le nettoyage. Les pieds sont réglables pour adapter la hauteur du plan de travail à vos besoins. Son système de froid ventilé permet de maintenir une température constante, et le régulateur électronique facilite le réglage de la température en fonction de vos ingrédients. Le contrôleur est compatible NFC et Bluetooth. Cela signifie qu'une application vous permet de piloter l'éclairage, de surveiller la température de l'armoire, et même d'exporter des données pour faciliter le reporting. Le comptoir réfrigéré CK trouvera facilement sa place dans une cuisine professionnelle.

### Mesures et contenu

|                      |    |           |
|----------------------|----|-----------|
| Plage de température | °C | -2 à +8   |
| Classe climatique    |    | 5         |
| Poids brut / net     | kg | 173 / 153 |
| Volume brut / net    | l  | 616 / 393 |

### Design et matériaux

|                             |  |   |
|-----------------------------|--|---|
| Nombre et type de porte     |  | 4 portes à charnières à fermeture automatique |
| Nombre et type de tablettes |  | 4 clayettes grises                            |
| Couleur de tablette         |  | Gris  |
| Pieds                       |  | 6 pieds ajustables                            |
| Finition extérieure         |  | SS304   |
| Finition intérieure         |  | SS304   |
| Serrure                     |  | Non   |

### Froid et fonctions

|                       |   |              |
|-----------------------|---|--------------|
| Type de régulation    |   | Électronique |
| Type de réfrigération |   | Ventilé      |
| Type de dégivrage     |   | Automatique  |
| Fluide frigorigène    |   | R600a        |
| Charge de gaz         | g | 95           |
| Thermomètre           |   | Oui          |

### Puissance et consommation

|                                |         |            |
|--------------------------------|---------|------------|
| Classe énergétique             |         | A          |
| Consommation d'énergie         | kWh/24h | 1.82       |
| Consommation électrique par an | kWh/an  | 664        |
| Puissance consommée            | W       | 300        |
| Tension / Fréquence            | V/Hz    | 220-240/50 |
| Niveau sonore                  | dB(A)   | 38         |

### Dimensions

|                                |      |                  |
|--------------------------------|------|------------------|
| Dimensions intérieures (LxPxH) | mm   | 1669 x 580 x 564 |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | mm   | 2230 x 700 x 860 |
| Dimensions emballées (LxPxH)   | mm   | 2260 x 730 x 910 |
| Charge conteneur 40 pieds      | pces | 32               |



Accès facile pour nettoyer le filtre à poussière



Tiroirs disponibles sous forme de kit séparé